

Varaus-/kaapeliputki

Kaapeliputki kaapelien, kaapelinippujen ja pienten palavien putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen käytössä tai käyttämättömänä.

Kaapeliputki koostuu pyöreästä termoplastisesta kuoresta ja grafiittisesta paisuvasta sisäosasta:

- Paloluokka enintään EI 240
- Erittäin helppo jälkiasennus
- Ei kaapelin pinnoitusta
- 100 % käyttöaste mahdollinen
- Verhousa/pinnoitetta ei tarvitse poistaa väliseinistä
- Huoltovapaa



Paloluokka/palonestävyys	EI240
--------------------------	-------

Pituus	Halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
150 mm	40 mm	0893 305 030	1
150 mm	90 mm	0893 305 032	1
250 mm	40 mm	0893 305 020	1
250 mm	63 mm	0893 305 021	1
250 mm	90 mm	0893 305 022	1
250 mm	110 mm	0893 305 023	1
400 mm	63 mm	0893 305 025	1
400 mm	110 mm	0893 305 027	1

Lisätiedot ja -kuvat

Kaapeliläpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

Testiraportit, hyväksynöt, lisenssitiedot

ETA-21/0075



Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0075:n ja Würthin asennusohjeiden mukaisesti.

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Würth FP - palovilla, täytemateriaali	0893 301 020