

Varausputki, kaapelin läpivientiputki

Putki kaapelien, kaapelinippujen ja pienten palavien putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen käytössä tai käyttämättömänä.

Kaapelin läpivientiputki koostuu pyöreästä termoplastisesta kuoresta ja grafiittisesta paisuvasta sisäosasta:

- Paloluokka enintään EI 240
- Erittäin helppo jälkiasennus
- Ei kaapelin pinnoitusta
- 100 % käyttöaste mahdollinen
- Verhousta/pinnoitetta ei tarvitse poistaa kevyistä väliseinistä
- Huoltovapaa



Muoto/malli	Pyöreä
Paloluokka/palonkestävyys	EI240

Halkaisija	Pituus (kokonaispituus)	Tuotenumero	Kappalemäärä
40 mm	150 mm	0893 305 030	1
40 mm	250 mm	0893 305 020	1
63 mm	250 mm	0893 305 021	1
63 mm	400 mm	0893 305 025	1
90 mm	150 mm	0893 305 032	1
90 mm	250 mm	0893 305 022	1
110 mm	250 mm	0893 305 023	1
110 mm	400 mm	0893 305 027	1

Lisätiedot ja -kuvat

Kaapeliläpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA-21/0075



Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0075:n ja Würthin asennusohjeiden mukaisesti.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Paloakryyli ACR 240	0893 311 000
Würth FP - palovilla, täytemateriaali	0893 301 020