

FP Wrap-palokatkonauha

Grafiittipohjainen palokatkonauha metalli- ja muoviputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.

FP-palokatkonauha on komponentti palokatkosten tekemiseen yhdessä palomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa:

- Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/U
- Nopea ja helppo asentaa
- Ei vaadi työkaluja

Würth FP Wrap on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Paksuus	1,8 mm
Pituus (kokonaispituus)	25 m
Leveys	50 mm
Paloluokka/palonkestävyys	EI240
Väri	Antrasiitti, Harmaa
Rakennusmateriaaliluokka	F - Helposti syttyvä
Materiaali	Grafiitti
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset	DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

Tuotenumero 0893 304 526

Kappalemäärä: 1 / 6

Lisätiedot ja -kuvat

Metalli- ja muoviputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

Ohjeet

Nauha voidaan leikata helposti veitsellä tai saksilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valmiiksi leikattuja nauhoja.

Kierrä nauhaa sopiva määrä kierroksia palamattoman/palavan putken tai eristeen ympärille, kiinnitä teipillä ja kohdista samaan tasoon rakenteen pinnan kanssa.

Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista.

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

ETA 21/00079 FP -nauha putkille, 21/0078 FP -mineraalikuitlevy ja ETA 21/0081 FP -laasti



Huomautus

Käyttö yhdessä palokatkomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa!