

FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 1-S

Putkien ja kaapeleiden paloluokiteltuun läpivientien tiivistämiseen kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä.

Palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka toisella puolella on palonkestävä pinnoite.

FP-palokatkolevyt, 1-S: 1 200 x 600 x 50 mm.

- Palonkestävyysluokka enintään EI 120 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan
- Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa
- Erinomainen äänieristys

Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Materiaali	Mineraalikuitu
Pituus x korkeus x paksuus	1200 x 600 x 50 mm
Paksuus	50 mm
Korkeus	600 mm
Pituus (kokonaispituus)	1200 mm
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset	DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti
Rakennusmateriaaliluokka	D, s1 d0 - Normaalisti syttyvä
Paloluokka/palonkestävyys	EI240
Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset	D, s1 d0/DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

Tuotenumero 0893 308 910






Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 24/0628:n ja asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Metalli- ja muoviputkien sekä sähköjohtojen yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä ETA 24/0628 -hyväksynnän mukaisesti.



Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA 24/0628



Huomautus

Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryyllillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
FP Wrap-palokatkonauha		0893 304 526