

Palovaaho Sealfire W350

Sealfire W350 CE -palovaaho on luotettava valinta palokatko- ja palosaumaustarpeisiin. Sen ETA-hyväksyntä ja CE-merkintä takaavat turvallisen käytön ja täyttävät alan standardit.

Sealfire W350 CE -palovaaho on luotettava ja turvallinen palokatko- ja palosaumausvaaho, joka on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Se soveltuu erinomaisesti puukarmisiin palooviin ja ikkunoihin sekä sähkökaapeleiden ja metalliputkien läpivientien palokatkoihin. Tuotteen hyväksytyt asennusohjeet löytyvät Würth Palokatkovalitsimesta. Sealfire W350 CE -palovaaho on luotettava valinta, kun haluat varmistaa rakennuksen paloturvallisuuden ja noudattaa alan standardeja.

- ETA - hyväksytty ja CE-merkitty palokatko- ja palosaumausvaaho
- Pistoolivaaho
- Pillipullo
- Puukarmiset palo-ovet ja ikkunat
- Sähkökaapelit, metalliputket
- Hyväksytyt asennusohjeet löytyvät Palokatkovalitsimesta



Sisältö/tilavuus	750 ml
Kemiallinen perusta	Polyuretaani
Tiheys/ominaispaino	1,2 g/cm ³
Tiheys, edellytykset	20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Väri	Punainen
Tuotepakkaus	Purkki
Sauman leveys vähint.	10 mm
Sauman leveys enint.	50 mm
Lämmönkestävyys vähint.	-40 °C
Lämmönkestävyys enint.	90 °C
Käsittelylämpötila vähint.	5 °C
Käsittelylämpötila enint.	30 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 30 °C
Kalvonmuodostusaika vähint.	20 min
Kalvonmuodostusaika, edellytykset	20 °C, Ri 0 ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa, märän kalvon paksuus 100 mikronia
Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)	20 mm/vrk
Kovettunut/täysin kovettunut edellytykset	20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	20 mm/vrk/20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Riittoisuus (tilavuus) noin	40 dm ³
Silikoni - vapaa	Kyllä
Rakennusmateriaaliluokka	B1 - Vaikeasti syttyvä
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset	DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti
Paloluokka/palonkestävyys	EI120
UV-säteilyn kestävyys	Ei
Haju/tuoksu	0 - ei määritelty
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta
Säilyvyysaika, edellytykset	säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 10 - 25 °C lämpötilassa
Sisällön paino	770 g
Tuotteen paino	850 g

Tuotenumero 0893 303 351

Kappalemäärä: 1 / 12

Ohjeet

