

Paloakryyli ACR 240

Eristävä ja tehokas paloakryyli, jota käytetään liikuntasaumojen palosaumaukseen ja läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.

- Palonkestävyysluokka enintään EI 240
- Nopea kiinnitys, suurimmaksi osaksi yhdelle puolelle
- Erinomainen äänieristys saumoissa, joiden syvyys on vain 12 mm.
- Vaarallisia aineita vapautuu vain vähän
- Ei sisällä halogeeneja tai silikonista, voidaan maalata päälle
- Tarttuu hyvin kaikille pinnoille
- Kestää kosteutta ja roiskevettä
- Hajuton ja UV-kestävä
- Testattu laajasti paloturvallisissa käyttökohteissa

Tuote on M1-luokituksen mukainen

Würth paloakryyli ACR on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Väri	Valkoinen
Rakennusmateriaaliluokka	B-s1 d0 - Vaikeasti syttyvä
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 30 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta
Kemiallinen perusta	Akrylaatti
Säilyvyysaika, edellytykset	10 - 30 °C lämpötilassa
Tiheys/ominaispaino	1,56 g/cm ³
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint.	-20 °C
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint.	70 °C
Kalvonmuodostusaika, edellytykset	0 - ei määritelty
Kalvonmuodostusaika vähint.	25 min

Sisältö/tilavuus	Tuotepakkaus	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
310 ml	Patruuna	554 g	0893 311 000	1/25
600 ml	Patruuna kalvolla	1020 g	0893 311 008	12

Lisätiedot ja -kuvat

- Vaaka- ja pystysuuntaisten liikuntasaumojen palosaumaukseen vähäisellä laajenemisella massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
- Metalli- ja muoviputkien sekä sähkökaapeliin läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

Ohjeet

Käyttöpinnan on oltava puhdas, pölytön ja rasvaton. Kohdista patruunapuristimella. Käytä tarkkuutta vaativassa työssä lastaa tai veistä. Jos täytemateriaalia tarvitaan, se on asennettava tiukasti määritettyyn syvyyteen.

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

ETA 21/0084 - liikuntasauvojen saumaus

ETA-21/0085-palokatkot



Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin tai saumojen palosaumaukseen, on toimittava asiakirjojen ETA-21/0084 ja ETA-21/0085 sekä asennusohjeiden mukaisesti.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
Würth FP - palovilla, täytemateriaali		0893 301 020