


KUUSIOMUTTERI



DIN 934, sinkitty teräs, I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K). Rajallinen kuormituskapasiteetti.



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö / kanta (s ₁)	Materiaali	Lujuusluokka	Pinnoite	ROHS-yhteensopiva	Kohdenumero	Määrä
M2	1,6 mm	SW4	ST	I6I	Galvanised	Kyllä	0317 2	200/500
M2,5	2 mm	SW5	ST	I6I	Galvanised	Kyllä	0317 25	200/1000
M3	2,4 mm	SW5,5	ST	I6I	Galvanised	Kyllä	0317 3	100/1000
M3,5	2,8 mm	SW6	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 35	200
M4	3,2 mm	SW7	ST	I6I	Galvanised	Kyllä	0317 4	200/1000
M5	4 mm	SW8	ST	I6I	Galvanised	Kyllä	0317 5	200/1000
M6	5 mm	SW10	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 6	200/1000/4000
M7	5,5 mm	SW11	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 7	100
M8	6,5 mm	SW13	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 8	100/500/2000
M10	8 mm	SW14	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 10 142	100/500
M10	8 mm	SW17	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 10	100/500/900
M12	10 mm	SW19	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 12	100/500/600
M14	11 mm	SW22	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 14	50/100/400
M16	13 mm	SW24	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 16	50/100/300
M18	15 mm	SW27	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 18	50
M20	16 mm	SW30	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 20	50/100/150
M22	18 mm	SW32	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 22	50
M24	19 mm	SW36	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 24	50
M27	22 mm	SW41	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 27	25/150
M30	24 mm	SW46	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 30	5/25
M33	26 mm	SW50	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 33	10
M36	29 mm	SW55	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 36	10
M42	34 mm	SW65	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 42	10
M45	34,3 mm	SW70	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 45	1
M48	38 mm	SW75	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 48	5
M64	51 mm	SW95	ST	I8I	Galvanised	Kyllä	0317 64	1

Huomautus

Lujuusluokan 8.8 kuusioruuveja on käytettävä vähintään lujuusluokan 8 mutterien kanssa.

Kumotun standardin DIN 934 mukaiset, pienemmän nimelliskorkeuden kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia.

Lujuusluokkakoodin molemmilla puolilla on kaksi pystypalkkia lujuusluokkaerittelyssä.

DIN 934 on korvattu standardilla ISO 4032.