

VARIFIX® Systemfix -kääntölevy, pikalukituskiinnike

Kaikkien VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- ja 36/36-asennuskiskojen asennusliitoksiin

Välitön kiinnitys kiertämällä 1/4 kierrosta

Kitkalukittu liitos kiskon kanssa

Tarkka liitos asennuskiskoon - kohdistus mahdollista

Asennus onnistuu yhdellä kädellä

Helpompi asennus erityisesti tikkailla työskennellessä

Kaikkiin Systemfix-malleihin


Kierretankojen avulla ripustukset pitkille pituuksille ovat mahdollisia

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.



**ECO
LINE**

Pituus (kokonaispituus) (L)	27 mm
Leveys (B)	30 mm
Materiaalin paksuus (t ₁)	2,5 mm
Paksuus (t ₂)	5 mm
Soveltuu asennuskiskoon	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 90 °C
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali, liitoskappale	POM - Polyoksimetyleni
Kierteen tyyppi (160)	Metrisen kierre
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)	Paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	25 g	0862 102 101	100
M10	24 g	0862 102 102	100

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Suosittelaa putkenpitimien suoriin kiinnityksiin

Suorituskyvyn osoitus



Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
VARIFIX® c-asennuskisko 26/18 18 mm	0862 001 001