

## Ripustusrenkas

### Vain ei-kantaviin kiinnityksiin

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.


Materiaali	Sinkkipainevalu (Samakki)
Pituus (kokonaispituus) (L)	38 mm
Leveys (B)	17,5 mm
Reiän halkaisija (RL)	9 mm
Liitäntäkierre (G)	M8
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava
Kuormitettavuus suorassa linjassa	2 kN



### Tuotenumero 0862 118 9

Kappalemäärä: 100

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa



### Lisätiedot ja -kuvat

- Putkien kiinnittäminen rei'itetyillä teräsnauhoilla asennuskiskoon on mahdollista ruuvaamalla ne ripustusrenkaan avulla kiinni kiskoon
- Kiinnityksiin asennuskiskoihin käyttäen vasararuuveja, ripustusrenkaita ja rei'itettyjä teräsnauhoja

### Suorituskyvyn osoitus



### Huomautus

Sinkkivalua ei saa kuumentaa yli 80-asteiseksi.