

Johtoliitin, rengas Polyamidieriste

Pidempi eristeholkki

Liittimissä on yhtenäinen vahvempi eriste, joten niiden käsittely on vaivatonta.

Helppo asettaa

Johtimen voi helposti, nopeasti ja turvallisesti työntää paikalleen

Laadukasta polyamidia

Sopii tilanteisiin, joissa kuormat ja lämpötilat vaihtelevat

UL-sertifioitu (0,5-6,0 mm²)



Kuva on viitteellinen

Nimellisjännite enint.	600 V/AC/DC
Materiaali	Kupari
Pinta/pinnoite	Tinattu
Eristemateriaali	Nailon
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	Väri	Liittimen/laipan aukko	Liittimen nimelliskoko	Pituus (kokonaispituus)	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M3		20,1 mm	0558 990 01	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M4		20,1 mm	0558 990 11	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M5	5,1 x 0,8 mm	21,5 mm	0558 990 21	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M6	6,3 x 0,8 mm	27,4 mm	0558 990 31	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M8	8 x 0,8 mm	27,4 mm	0558 990 41	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M10		31,2 mm	0558 990 411	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M3,5		20,2 mm	0558 990 72	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M4		22,5 mm	0558 990 82	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M5	5,1 x 0,8 mm	22,7 mm	0558 990 92	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M6	6,3 x 0,8 mm	27,6 mm	0558 991 02	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M8	8 x 0,8 mm	27,6 mm	0558 991 12	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M10		31,2 mm	0558 991 22	100
4-6 mm ²	Keltainen	M4		26 mm	0558 991 44	100
4-6 mm ²	Keltainen	M5		26 mm	0558 991 54	100
4-6 mm ²	Keltainen	M6		29,5 mm	0558 991 64	100
4-6 mm ²	Keltainen	M8		34 mm	0558 991 74	100
4-6 mm ²	Keltainen	M10		34 mm	0558 991 84	100

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Lisätiedot ja -kuvat

Hienoille ja erittäin hienoille monisäikeisille kuparijohtimille

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Renkaan muoto standardin DIN 46237 mukainen



Huomautus

Asentajan on tarkistettava kytketty kaapeli (vetämällä sitä ulospäin tarvittaessa).