

Pikahaaroitusliitin, valaisinliitin, ruuviton yksi- ja monisäikeisille kuparijohtimille

Testausaukko jännitetesterille

Johtimien määrä	3 KPL
Johtimen poikkileikkaus jäykkä vähint./enint.	0,75-2,5 mm ²
Johtimen poikkileikkaus joustava vähint./enint.	0,5-2,5 mm ²
Nimellisvirta	24 A
Kuorintapituus vähint./enint.	9-11 mm
Käyttöjännite	450 V
Ympäröivä lämpötila enintään	110 °C
T-tunniste EN 60998:n mukaisesti	T110
Syttyvyys	Itsesammutta UL94 V2 -luokan mukaisesti
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä	Polyamidi 6,6
Väri	Valkoinen



Tuotenumero 0556 500 5

Kappalemäärä: 100

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Lisätiedot ja -kuvat

1/2 yksisäikeisille kuparijohtimille (2 x 0,75–2,5 mm²), 1/1 monisäikeisille kuparijohtimille (1 x 0,5–2,5 mm²)

Suorituskyvyn osoitus



Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kuorintatyökalu, -veitsi AM 280	0714 41 01
Multi-Tester Pro II LCD, 2-napainen jatkuvuus-/jännitetesteri	0715 53 175