

Putkenpidin W-QUICLIP PLUS


Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille

[G3.0]

- Lukittavat pidikkeet
- Pitävä kiinnitys
- Lämmönkesto -25°C...+80 °C (enintään +110 °C lyhytaikaisesti)
- Voidaan asentaa erilaisilla kaasunaulaimilla
- Helppo asettaa DIGA® CS 2 -kaasunaulaimen sivulle
- Jokaista kokoa käyttäen voidaan kiinnittää eri halkaisijoiden mukaisia putkikokoja
- Materiaali: Polyamidi 6
- Läpäreian halkaisija Ø 5 mm. Voidaan myös kiinnittää perinteisesti naulatulpilla tai yleisruuveilla.



Materiaali	PA 6 - Polyamidi
Väri	Harmaa
Pohjalevyn leveys (B)	16 mm
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-25 - 80 °C



Pohjalevyn pituus (A)	Etäisyys putken keskikohdasta tukeen (C)	Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	Tuotenumero	Kappalemäärä
24 mm	23 mm	14-18 mm	0864 935 158	100
29 mm	29 mm	20-25 mm	0864 935 205	50
36 mm	33 mm	25-32 mm	0864 935 262	50

Lisätiedot ja -kuvat

Kiinnittää nopeasti muoviset suoja-asennusputket, joilla on pieni paineenkestävyys, muoviset vahvistetut putket, joilla on keskiverto tai suuri paineenkestävyys, sekä standardin DIN EN 50086-1 mukaiset teräsvahvistetut putket betonipinnoille (tavallinen betoni $\geq C20/25 \leq C40/50$) standardin DIN/EN 206 mukaisesti kalkkiehkeätiileen, umpitiileen ja teräkseen.



Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa

