


VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, sinkitty

Kierrepultin lujuusluokka 4.6

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräs
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Tuotenumero	0862 100 002	0862 100 004	0862 100 006	0862 100 013	0862 100 030	0862 100 031
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	50
Soveltuu asennuskiskoon	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	36 x 36 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Nimellishalkaisija (G)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Pituus (vasarapää ja kierrepultti) (Lg)	30 mm	50 mm	80 mm	80 mm	40 mm	60 mm
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2)	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	40 mm	40 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	22 mm	22 mm	22 mm	30 mm	35 mm	35 mm
Leveys (B)	13 mm	13 mm	13 mm	18 mm	20 mm	20 mm
Paksuus (t)	4 mm	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Levyn/laikan paksuus (h1)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Paino	26 g	31 g	40 g	65 g	72 g	78 g

Tuotenumero	0862 100 040	0862 100 041
Kappalemäärä	100	50
Soveltuu asennuskiskoon	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Nimellishalkaisija (G)	10 mm	10 mm
Pituus (vasarapää ja kierrepultti) (L _G)	40 mm	60 mm
Aluslevyn/laikan halkaisija (d ₂)	40 mm	40 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	35 mm	35 mm
Leveys (B)	20 mm	20 mm
Paksuus (t)	6 mm	6 mm
Levyn/laikan paksuus (h ₁)	3 mm	3 mm
Paino	81 g	92 g

Lisätiedot ja -kuvat

Suosittelaa kiinnityksiin, joissa putkenpidin kiinnitetään suoraan kiinnikkeeseen

Suorituskyvyn osoitus

