

CEE-jatkojohto

Kuminen jatkojohto H07RN-F raskaaseen käyttöön

- Naarmuuntumaton ja bensiininkestävä tarra pistorasiassa (pituus, poikkileikkaus, tyyppi jne.) helpottaa tunnistamista myös säännöllisen käytön jälkeen
- Johdon väri: musta
- Valmistettu Saksassa

0969 250 440 toimitusmyynnissä



Kuva on viitteellinen

Vaiheen vaihtokytkimellä	Ei
IP-suojaluokka	IP 44

Tuotenumero	0969 250 440	9501 021 623	0969 250 410	0969 250 420	0969 250 425	0969 250 430
Kappalemäärä	1	1	1	1	1	1
Johdon/kaapelin tyyppi	H07RN-F	H07RN-F5G2,5 mm ²	H07RN-F5G2,5 mm ²	H07RN-F5G2,5 mm ²	H07RN-F5G6 mm ²	H07RN-F5G6 mm ²
Kaapelin/johdon pituus	20 m	5 m	10 m	20 m	10 m	20 m
Nimellisvirta	63 A	16 A	16 A	16 A	32 A	32 A
Virta enint.	63 A	16 A	16 A	16 A	32 A	32 A
Nimellisjännite	450 V/AC	400 V/AC	400 V/AC	400 V/AC	400 V/AC	400 V/AC
Käyttölämpötila vähint./enint.	-25 - 50 °C	-25 - 60 °C	-25 - 60 °C	-25 - 60 °C	-25 - 60 °C	-25 - 60 °C
Pistokkeen/liit-timen tyyppi		1 CEE-pistoke, 16 A, 5-napainen	1 CEE-pistoke, 16 A, 5-napainen	1 CEE-pistoke, 16 A, 5-napainen	1 CEE-pistoke, 32 A, 3P+N+E	1 CEE-pistoke, 32 A, 3P+N+E
Pistorasian tyyppi	1 CEE 63 A/400 V, 5-napainen		1 CEE 16 A, 5-napainen	1 CEE 16 A, 5-napainen	1 CEE-liitäntä 32 A, 3P+N+E	1 CEE-liitäntä 32 A, 3P+N+E

Kiinnitettyllä tarranauhalla

Lisätiedot ja -kuvat

Sisä- ja ulkokäyttöön.

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Hienot monisäikeiset johtimet VDE 0295 -luokan 5 mukaisesti