

Asennusteippi Power

Kaksipuolinen erittäin hyvin tarttuva yleisteippi vaativiin asennuskiinnityksiin sisällä ja ulkona.

Liittää ja tiivistää yhdessä vaiheessa.

Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta

Pito juoksumetriä kohti:

- 6 kg / 19 mm leveä

Näkymättömät liitokset mahdollisia

- Optimaalinen asennus ilman hankalia reikiä, ruuveja, niitejä yms.
- Poraaminen, niittäminen yms. ei heikennä materiaalia.

2 in 1: Liittää ja tiivistää yhdessä vaiheessa

- Välitön jännityksetön sidos
- Tuottaa tärinää ja iskuja vaimentavan vaikutuksen
- Estää ruosteen muodostumisen

Erittäin hyvä kosteuden- ja UV-kestävyys, sopii käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa.



Kuva on viitteellinen

Liiman pohja-aine	Akrylaatti
Tuki-/selkämateriaali	Akryyli, Vaahtomuovi, solumuovi
Väri	Harmaa
Rullan/pyörän leveys	19 mm
Rullan pituus	10 m
Paksuus	1 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	15 - 30 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 90 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	150 °C
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä
Kosteuden kesto	Kyllä
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	Unlimited/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta, 15 - 25 °C lämpötilassa

Tuotenumero 0894 909 002

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Power-teippejä käytetään liittämään samanlaisia ja erilaisia materiaaleja, kuten pinnoittamattomia metalleja (esim. teräs tai alumiini ilman oksidikerrosta), tiheää ja kovaa puuta*, lasia ja korkeaaenergisä muoveja (ABS, polykarbonaatti, PMMA, kova PVC jne.) Se soveltuu sileille ja kuvioituille, riittävän kiinteille pinnoille. Muihin liitöntämenetelmiin verrattuna sen käsiteltävyys on nopeaa ja tehokasta.

Ei suositella käytettäväksi alhaisen pintaenergian materiaaleissa, kuten PE, PP, jauhemaalatu pinnat tai Teflon®, eikä vaikeasti liimattavilla pinnoilla, kuten PA, kumi, silikonit, pehmeä PVC tai EPDM. Tarttuvuus voi olla heikompi maalatuilla pinnoilla.

*Varovaisuutta tulee noudattaa puun kanssa käytettäessä, koska puun yhdisteet saattavat vaikuttaa tartuntalujuuteen

Autot/kuljetus:

Anturit, minkä tahansa verhoilun kiinnittäminen kuten heijastimet, peililasit, koristenauhat, sisäkatot ja puskurit

Metalli/talotekniikka:

Kaapelikanavien liimaaminen, kylttien asennus, lasielementit, tartuntakahvat, ovien verhoilu- ja sokkelilevyt, hissit, neon-mainosten muoviosat.


Kattoikkunoiden, lasitettujen terassien ja muiden vastaavien yhteydessä on otettava huomioon käytettävien materiaalien lämpölaajenemisominaisuudet.

Saniteettitilat:

Peilit, kannattimet, koriste-elementit, annostelujärjestelmät jne.

Puu/rakentaminen:

Metalliprofiilit julkisivurakentamisessa, kattoikkunoiden ja lasitettujen terassien lasi- ja muoviosat, ikkunan ja ovenkehukset jne.



Läpinäkyvät asennusteipit, pohjamateriaalitaulukko			
		Power PLUS -asennusteippi	Power asennusteippi
		0894905012 0894905019 0894905025	0894909008 0894909009 0894909025
Metalli	Alumiini	√ 5	√ 4
	Teräs	√ 4	√ 5
Puu ja kivi	Betoni	√ 5	√ 4
	Graniitti	√ 4	√ 4
	Marmori	√ 2	√ 3
	Tiili (leikkauspinta)	√ 1	√ 1
	Tulenkestävä tiili	√ 2	√ 2
	Kalkkikiekkatiili	√ 2	-
	Pyökki	√ 3	√ 3
	Kuusi	√ 3	√ 2
	Lehtikuusi	√ 3	√ 3
Muu	Lasi	√ 4	√ 4
	Bitumialusrakenteet	-	-
	Silikoni	-	-
Muovit	PMMA	√ 3	√ 3
	ABS	√ 2	√ 2
	PC (polykarbonaatti)	√ 3	√ 3
	PVC	√ 2	√ 2
	Polyeteeni (PE)	-	-
	Polypropeeni (PP)	-	-
	Teflon (PTFE)	-	-
	EPDM	-	-
√ 1 = Rajoitettu tarttuvuus √ 2 = Kohtuullinen tarttuvuus √ 3 = Hyvä tarttuvuus √ 4 = Erittäin hyvä tarttuvuus √ 5 = Erinomainen tarttuvuus - = Ei tarttuvuutta			

Ohjeet

Paras mahdollinen pitovoima saavutetaan vain optimaalisissa käsittelyolosuhteissa. Kaksipuolinen Power-asennusteippi kiinnittyy useimmille sileille tai hieman kuvioituille, riittävän kiinteille pinnoille, kun käsittelylämpötila pysyy yli 10 °C:ssa. Kevyt hionta voi parantaa tartuntalujuutta. Myös metallien oksidikerrokset on poistettava. Poista aina hiontapöly huolellisesti ennen liimaamista. Älä käytä öljyä sisältävää paineilmaa. Perehdy myös teknisiin tietoihin.

Huomautus

Tutustu ennen esiteltujen liimausratkaisujen käyttöä asianmukaisiin maakohtaisiin rakennusmääräyksiin. Varmista, että noudatat määräyksiä, kun suunnittelet ja toteutat menetelmiäsi. Suosittelemme, että käytät aina mekaanista varmistusta, kun teet liimauksia pään yläpuolella (1,80 m).

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
IPA Cleaner puhdistusaine 500 ml	0893 223 500
Esi puhdistusaine lasipinnoille 1 l	0893 200 1