

Ankkurikampanaula

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

- Kartiomainen osa naulan kannan alapuolella varmistaa, että naula täyttää reiän puuliitoksessa, tämä mahdollistaa tarkan voimansiirron



Halkaisija	4 mm
------------	------

Pituus (kokonaispituus)	Pään/kannan halkaisija	Materiaali	Pinta/pinnoite	Kierteen pituus	Tuotenumero	Kappalemäärä
40 mm		Teräs	Kuumasinkitty		0681 940 041	250
40 mm	8 mm	Teräs	Sinkitty	30 mm	0681 944 040	50/250
40 mm	8 mm	Teräs	Sinkitty	32 mm	0681 940 040	250
40 mm	8 mm	Teräs/teräs	Kuumasinkitty	30 mm	0681 944 041	50/250
50 mm	8 mm	Teräs	Sinkitty	40 mm	0681 940 050	250
50 mm	8 mm	Teräs	Sinkitty	40 mm	0681 944 050	250
60 mm	8 mm	Teräs	Sinkitty	50 mm	0681 940 060	250
60 mm	8 mm	Teräs	Sinkitty	50 mm	0681 944 060	250

Lisätiedot ja -kuvat

Kulmalevyt, palkkikengät, ristiliittimet, teräslevyt ja valetut teräslevyosat, kannatuslevyt, kattotuolikiinnikkeet, naulauslevyt, teräksiset kulmaraudat, sidontanauhat jne.

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)