

## Muovi-, puu-, kivi-primer, pinnan tartuntaa parantava aine

### Muovi-, puu-, kivi- ja betonipintojen optimointiin, pinnan tartunnan parantamiseen

Soveltuu materiaaleille:

- Muovi (PVC, ABS, GFRP, PP, PE, PET)
- Betoni
- Luonnonkivi (marmori, graniitti)
- Kevytbetoni
- Kipsi
- Tekokivi



|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisältö/tilavuus                       | 250 ml                                                                                                       |
| Kemiallinen perusta                    | Liuvottimia sisältävä polyuretaani                                                                           |
| Väri                                   | Keltainen läpinäkyvä                                                                                         |
| Haihdutusaika vähint.                  | 30 min                                                                                                       |
| Käsittelylämpötila vähint./enint.      | 10 - 35 °C                                                                                                   |
| Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset | 12 Kuukautta/≤25 °C lämpötilassa, tiiviisti suljettuna, pystyasennossa, kuivassa ja suojassa auringonvalolta |

### Tuotenumero 0890 100 62

Kappalemäärä: 1 / 6

### Lisätiedot ja -kuvat

Muovi/puu/kivi-primer toimii tartunta-aineena liimojen sekä muovien (esim. PVC, ABS, GRP, EP), puun ja muiden huokoisten materiaalien, kuten kiven ja betonin välillä. Ei sovi muoveille, joihin liittyy jännityssäröilyn vaara, kuten PE, PP, PTFE, PMMA ja PC.

| Pinta/materiaali                                                                                                                            | Optimointivaiheet                                                                                               | Huomioitavaa                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiini (AlMg3, AlMgSi1)                                                                                                                   | B + S -pinnanpuhdistusaine ja mahd. B + S -metallipohjuste                                                      | Hio tarvittaessa kevyesti hioma-arkilla ennen käsittelyä.                                                                                                           |
| Anodisoitu alumiini                                                                                                                         | B + S -pinnanpuhdistusaine ja mahd. B + S -metallipohjuste                                                      | -                                                                                                                                                                   |
| Teräs (St 37 jne.)                                                                                                                          | B + S -pinnanpuhdistusaine ja mahd. B + S -metallipohjuste                                                      | Hio tarvittaessa kevyesti hioma-arkilla ennen käsittelyä.<br>Korroosiovaarassa olevat teräs-komponentit: 2-komponenttinen PU- tai epoksikorroosiosuojaus vaaditaan. |
| Ruostumaton teräs                                                                                                                           | B + S -pinnanpuhdistusaine ja mahd. B + S -metallipohjuste                                                      | -                                                                                                                                                                   |
| Sinkitty teräs (kuumasinkitty tai sinkitty)                                                                                                 | B + S -pinnanpuhdistusaine ja mahd. B + S -metallipohjuste                                                      | Hio tarvittaessa kevyesti hioma-arkilla ennen käsittelyä.                                                                                                           |
| 2-komponenttiset pintamaalit (PU, epoksi), 2-komponenttiset vesipohjaiset pohjamaalit ja maalit, kataforeettiset maalit, pohjusteet (EP/2C) | B + S -pinnanpuhdistusaine                                                                                      | Koska maaleja on saatavilla runsain mitoin, nämä tiedot ovat suuntaa antavia. Sopivuus varmistettava etukäteen tarvittaessa.                                        |
| Jauhemaalattut pinnat                                                                                                                       | B + S -pinnanpuhdistusaine                                                                                      | Sopivuuden varmistamista etukäteen suositellaan käyttökohteisiin, joissa tuotteeseen kohdistuu huomattavia voimia tai ympäristö on kostea.                          |
| GFRP (lasikuituvahvistettu polyesteri), geelipinnoitettu puoli tai SMC                                                                      | B + S -pinnanpuhdistusaine                                                                                      | Hio tarvittaessa kevyesti hioma-arkilla ennen käsittelyä.                                                                                                           |
| GFRP (lasikuituvahvistettu polyesteri), valupuoli                                                                                           | 1. Hio kevyesti karkeudella S 80<br>2. B + S -pinnanpuhdistusaine<br>3. B + S -pohjuste muoville/puulle/kivelle | -                                                                                                                                                                   |
| ABS                                                                                                                                         | 1. Hio kevyesti hioma-arkilla<br>2. B + S -pinnanpuhdistusaine<br>3. B + S -pohjuste muoville/puulle/kivelle    | Hiominen voidaan jättää väliin osilla, joihin kohdistuu vain pieni kuormitus.                                                                                       |
| Kova PVC                                                                                                                                    | 1. Hio kevyesti hioma-arkilla<br>2. B + S -pinnanpuhdistusaine<br>3. B + S -pohjuste muoville/puulle/kivelle    | Hiominen voidaan jättää väliin osilla, joihin kohdistuu vain pieni kuormitus.                                                                                       |
| Lasi (mineraali)                                                                                                                            | B + S -pinnanpuhdistusaine                                                                                      | Tarttumapinta on suojattava UV-säteilyltä (valoa läpäisemätön suoja).                                                                                               |
| Lasikeramiikka                                                                                                                              | B + S -pinnanpuhdistusaine                                                                                      | -                                                                                                                                                                   |
| Käsittelemätön puu ja puutuotteet (lastulevy)                                                                                               | 1. Pölynpoisto<br>2. B + S -pohjuste muoville/puulle/kivelle                                                    | -                                                                                                                                                                   |
| Luonnonkivi                                                                                                                                 | 1. Pölynpoisto<br>2. B + S -pohjuste muoville/puulle/kivelle                                                    | Voi aiheuttaa värimuutoksia käytettäessä herkän luonnonkiven (marmorin) kanssa.                                                                                     |
| Betoni, mineraalilaasti ja laastit                                                                                                          | 1. Pölynpoisto<br>2. B + S -pohjuste muoville/puulle/kivelle                                                    | -                                                                                                                                                                   |
| Tekstiilit, huovat                                                                                                                          | B + S -pohjuste muoville/puulle/kivelle                                                                         | Sopivuus varmistettava etukäteen.<br>Liiman tartunta kankaaseen voi olla riittävä.                                                                                  |

## Ohjeet

Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisten tietojen optimointitaulukossa. Ravista purkkia hyvin. Levitä muovi/puu/kivi-pimeria (AdhesionPlus) ohut ja tasainen kerros siveltimellä tai liinalla. Haihtumisaika on vähintään 30 minuuttia.

Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

### Huomautus

- Muovi/puu/kivi-primer reagoi kosteuteen. Jotta primerin laatu säilyisi, sulje purkki heti käytön jälkeen purkin muovisuojuksella. Kun esikäsitteily on valmis, sulje purkki muovikorkilla.
- Avattu muovi/puu/kivi-primer on käytettävä loppuun noin kuukauden kuluessa, jos sitä käytetään usein. Jos purkkia avataan vain harvoin, muovi/puu/kivi-primer on käytettävä kahden kuukauden kuluessa. Lopeta muovi/puu/kivi-primerin käyttö, jos se muuttuu geelimäiseksi, epätasaiseksi tai liian viskoosiseksi
- Älä laimenna muovi/puu/kivi-primeria tai sekoita sitä muiden aineiden kanssa.
- Muovi/puu/kivi-primer voi jättää värillisiä jäämiä luonnonkiveen. Perehdy teknisissä tiedoissa olevaan listaan pintamateriaaleista.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

| Liittyvät tuotteet      | Tuotenumero  |
|-------------------------|--------------|
| Puhdistussieni Abrasive | 0899 700 408 |