

Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300

Pysyvästi elastinen tiivisteliimamassa moottorin ja koteloiden tiivistämiseen, hyvä lämmönkestävyys

- Erinomainen tiivistyskyky pysyvien muovautumisominaisuuksien ansiosta (ei kovetu)
- Tärinänkestävyys voidaan taata vuosien ajaksi
- Ei venymistä levityksen aikana
- Ei valu pystysuorilla eikä kaltevilla pinnoilla
- Lämmönkestävyys -50 °C ... +270 °C, hetkellisesti enintään +300 °C
- Huono lämmönjohtavuus
- Ei muodosta kemiallista sidosta metallien eikä muihin materiaalien kanssa, estää ilmastollista korroosiota
- Kestää vettä, ilmaa, bensiiniä, kerosiinia, useita öljyjä, synteettisiä voiteluaineita, vesi/glykoli- ja metanoliseoksia, jäänestoaineita ja hiilifluoridia sisältäviä jäähdytysaineita
- Ei sisällä silikonia
- Myrkytön



Sisällön paino	89,6 g
Kemiallinen perusta	Polyuretaani
Väri	Punainen
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-50 - 270 °C

Tuotenumero 0890 100 048

Kappalemäärä: 1 / 10

Lisätiedot ja -kuvat

- Auto- ja moottoripyöriteollisuuden moottorien ja koteloiden tiivistys, traktorien valmistus, sähköteollisuus, turbiini- ja ydinvoimalaitokset, koneiden ja vaihteistojen valmistus, elintarviketeollisuus, kaasu-, vesi- ja sähkölaitokset, pumppujen valmistus ja kaivos-toiminta
- Erityisen vaativien ja kriittisten tiivistysliitosten tiivistämiseen erinomaisen lämmön, mekaanisen ja kemiallisen kestävyysen ansiosta
- Lähes kaikkien tunnettujen autonvalmistajien ja Saksan puolustusteknologia- ja hankintaviraston (Federal Office for Defence Technology and Procurement) hyväksymä.

Ohjeet

- Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia
- Lisätietoja on teknisessä tietolomakkeessa

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151822



Huomautus

- Voidaan käyttää vain yhdessä kiinteän tiivisteiden kanssa
- Ei sovellu öljypohjien tiivistämiseen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksista. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.