

Moottorin ja kotelon tiivisteliima DP 300

Pysyvästi elastinen tiivisteliima/-massa moottorin ja koteloiden tiivistämiseen, hyvä lämmönkestävyys

- Erinomainen tiivistyskyky pysyvien muovautumisominaisuuksien ansiosta (ei kovetu)
- Tärinänkestävä myös vuosien altistuksen jälkeen
- Ei venymistä levityksen aikana
- Ei valu pystysuorilla eikä kaltevilla pinnoilla
- Lämmönkestävyys -50 °C ... +270 °C, hetkellisesti enintään +300 °C
- Huono lämmönjohtavuus
- Ei kemiallista kiinnittymistä metalleihin eikä muihin materiaaleihin, estää ilmastollista korroosiota
- Kestää vettä, ilmaa, bensiiniä, kerosiinia, useita öljyjä, synteettisiä voiteluaineita, vesi/glykoli- ja metanoliseoksia, jäänestöaineita ja hiilifluoridia sisältäviä jäähdytysaineita
- Ei sisällä isosyanaattia
- Myrkytön



Sisällön paino	89,6 g
Kemiallinen perusta	Polyuretaani
Väri	Punainen
Enimmäispaine	10 bar
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-50 - 270 °C

Tuotenumero 0890 100 048

Kappalemäärä: 1 / 10

Lisätiedot ja -kuvat

- Moottorien ja koteloiden tiivistys auto- ja moottoripyöräteollisuudessa, traktorien valmistus, sähköteollisuus, turbiini- ja ydinvoimalaitokset, koneiden ja vaihteistojen valmistus, elintarviketeollisuus, kaas-, vesi- ja sähkölaitokset, pumppujen valmistus ja kaivostoiminta
- Soveltuu metalli-metalli-, metalli-muovi- ja muovi-muovi-liitoksiin.
- Erityisen vaativien ja kriittisten tiivistysliitosten tiivistämiseen erinomaisen lämmönkestävyyden ja mekaanisen sekä kemiallisen kestävyysansioista
- Lähes kaikkien tunnettujen autonvalmistajien ja Saksan puolustusteknologia- ja hankintaviraston (Federal Office for Defence Technology and Procurement) hyväksymä.

Ohjeet

- Pohjamateriaalin on oltava kantava, puhdas, kuiva ja rasvaton, ruosteeton sekä vedetön
- Lisätietoja on teknisissä tiedoissa, kuvaston sivulla

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151822



Huomautus

Ei sovellu öljypohjan tiivistämiseen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.