

Voiteluvaseliini II

Litiumsaippuoitu, korkean paineenkestävä grafiittirasva EP-lisäaineilla

- Erinomainen paineenkestävyys EP-lisäaineiden ansiosta
- Erinomaiset hätäkäyntiominaisuudet grafiitin ansiosta
- Tiivistää hyvin, hyvä korroosiosuojaus
- Kestää hyvin pölyä, likaa ja vettä

Saippuapohja	Litium-12-hydroksistearaatti
Voiteluaineen tunnus	KPF2K-30
Käyttölämpötila vähint./enint.	-30 – 130 °C
Väri	Harmaa, Musta
NLGI-luokka/edellytykset	2/DIN 51818 mukaisesti
Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen/edellytykset	110 mm ² /s/40 °C lämpötilassa
Tippapiste vähintään/edellytykset	180 °C/standardin DIN ISO 2176 mukaisesti
Kartiotunkeuma vähintään/enintään/edellytykset	265-295/standardin DIN ISO 2137 mukaisesti
Korroosionkestävyys/luokka	Korroosioluokka 0
VKA-hitsautumisvoima	2400 N
Säilyvyysaika tuotannosta	60 Kuukautta
Perusöljy	Mineraaliöljy



Kuva on viitteellinen



Sisällön paino	Tuotepakkaus	Tuotenumero	Kappalemäärä
400 g	Patruuna	0893 871 1	1/24
25 kg	Ämpäri	0893 871 103	1

Lisätiedot ja -kuvat

Korkeaa painetta kestävä litium-saippuoitu grafiittirasva EP-lisäaineilla keskiraskaille ja raskaille kuormituksille.



Ohjeet

Poista pääkappale vivun avulla, jännitä männän varsi ja jousi ja asenna patruuna. Kierrä pää irti, vapauta männän varsi ja rasva-puristin käsivivulla on nyt käyttövalmis.

Huomautus

Rasva toimitetaan muovipatruunassa! Muovipatruuna parantaa varastointia (estää rasvan vuotamisen korkeassa lämpötilassa). Säilytä patruunoita pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. Noudata ajoneuvon, koneen ja laitteiden valmistajien käyttöohjeita.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille	0986 00
Easylock-suulakepää rasvapuristimille	0986 004 001