

PUR-liima annostelukorkilla, läpikuultava

Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Voidaan käyttää erinomaisesti myös silloin, kun puun kosteuspitoisuus on kohonnut

Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet

Testattu D4-laatu, joka vastaa standardia DIN EN 204. Saksan ikkunatekniikan instituutin (Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim) testaama.

Hyvä lämpövakaus

Soveltuu lujiin liimaliitoksiin ulkotiloissa

Kätevä annostelukorkki

Kierrettävän korkin ansiosta työskentely on siistiä – suutin-kärki ei tukkeudu ja korkin saa suljettua nopeasti

Yleiskäyttöön

Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Soveltuu myös erinomaisesti kosteisiin puumateriaaleihin

Turpoava

Turpoava liima täyttää raot helposti

Ei värjäätymisriskiä

Värjäätymistä ei ilmene myöskään puussa, jossa on runsaasti parkkihappoa



Sisällön paino	500 g
Tuotepakkaus	Pullo
Kemiallinen perusta	Polyuretaani
Väri	Ruskea
Kalvonmuodostuslämpötila vähint.	5 °C
Puun kosteus vähint./enint.	7-11 %
Avoin aika, edellytykset	20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 100 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	15 - 25 °C
Käytettävä määrä pintakiinnityksessä enint.	250 g/m ²
Sisältö/tilavuus	442 ml

Tuotenumero 0892 100 177

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Kaikkien puutyyppeiden liimaamiseen, erityisesti ulkona. Vastaa rasitusryhmää D4 standardin DIN/EN 204 mukaisesti. Lämpöä ja vettä kestäviin puurakenteisiin sekä puun ja puupohjaisten materiaalien liittämiseen toisiinsa tai metalliin, kumiin, betoniin ja erilaisiin muoveihin.

Tyypilliset käyttökohteet:

- Ikkunoiden ja ovien liimaaminen; - veneiden rakentaminen
- Sisä- ja ulkorakentaminen
- (Puisten) tikkaiden ja puutarhakalusteiden liimaaminen
- Polyuretaanista tai polyesteristä valmistettujen sandwich-levyjen liimaaminen
- Kova solumuovi ja vaneri- tai kovamuovilevyt (Duropal jne.)
- Ovien ja liukuovien karmien liimaaminen
- Portaat ja porraskaiteet, kaiteet
- Kehysten liimaaminen
- Parvekekaiteet
- Puutarhakalusteet ja aidat
- Asennusliitokset, pintaliitokset, levyliitokset ja palojen liimaaminen
- MDF-levyjen liittäminen
- Reunalistat, vaneriviilut ja massiivipuulistat
- Havupuut, lehtipuut ja eksoottiset puut sekä lastulevyt
- Rakennuspaneelien, keraamisten materiaalien, betonimateriaalien ja kovien solumuovien liimaaminen

Ohjeet

Levitä PUR-liimaa suoraan pullosta tai liimalastalla toiselle puolelle pölyttömälle ja rasvattomalle pinnalle ja huokoisten materiaalien kummallekin puolelle. Toisen materiaaleista

on oltava imukykyistä. Poista tuoreet liimaroiskeet PU-puhdistusaineella. Vanhat liimajäänteet voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Huomautus

Alustavilla testeillä tulee varmistaa, että asianmukaiset kiinnittymisominaisuudet saavutetaan kyseessä olevalle mallille ja puutyyppille. Saarnille suosittelemme pinnan esikäsitteilyä muoville, puulle ja kivelle tarkoitettulla pohjusteella (tuotenro 089010062).

Öljyinen puu tulee liimata välittömästi käsittelyn jälkeen erottavan kerroksen muodostumisen ehkäisemiseksi.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.