

Vaseliini III, pitkään voiteleva

Litium-saippuoitu yleisrasva/-voiteluvaseliini EP-lisäaineilla raskaille kuormituksille

- Mahdollistaa pitkät voiteluvälit
- Erinomainen paineenkestävyys EP-lisäaineiden ansiosta
- Hyvä tiivistävyys ja vedenpitävyys
- Hapettumisen- ja korroosionkestävä
- Ei sisällä raskasmetalleja eikä klooria
- Ei sisällä silikonista eikä hartsia

Saippuapohja	Litium-12-hydroksistearaatti
Voiteluaineen tunnus	KP2K-30
Käyttölämpötila vähint./enint.	-30 - 130 °C
Väri	Vaaleanruskea
NLGI-luokka/edellytykset	2/DIN 51818
Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen/edellytykset	280 mm ² /s/40 °C lämpötilassa
Tippapiste vähintään/edellytykset	180 °C/standardin DIN ISO 2176 mukaisesti
Kartiotunkeuma vähintään/enintään/edellytykset	265-295/standardin DIN ISO 2137 mukaisesti
Korroosionkestävyys/luokka	Korroosioluokka 0
VKA-hitsautumisvoima	2600 N
Säilyvyysaika tuotannosta	60 Kuukautta
Perusöljy	Mineraaliöljy



Kuva on viitteellinen

Sisällön paino	Tuotepakkaus	Tuotenumero	Kappalemäärä
400 g	Patruuna	0890 402	1/24
25 kg	Ämpäri	0890 402 3	1

Lisätiedot ja -kuvat

Litium-saippuoitu yleisrasva/-voiteluvaseliini EP-lisäaineilla raskaille kuormituksille



Ohjeet

Poista pääkappale vivun avulla, jännitä männän varsi ja jousi ja asenna patruuna. Kierrä pää irti, vapauta männän varsi ja rasvapuristin käsivivulla on nyt käyttövalmis.

Huomautus

Rasva toimitetaan muovipatruunassa. Muovipatruuna parantaa varastointia (estää rasvan vuotamisen korkeassa lämpötilassa). Säilytä patruunoita pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. Noudata ajoneuvon, koneen ja laitteiden valmistajien käyttöohjeita.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Käsiikäyttöinen rasvapuristin 400 g patruunoille 400 g patruunoille (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) tai 500 cm ³ irtorasvalle	0986 00
Easylock-suulakepää rasvapuristimille Rasvapuristimen lukittava hydraulinen suulakepää kaikkiin voitelutöihin ja kunnossapitotöihin	0986 004 001