

Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille

Turvallinen ja tehokas

- Pidempi työkalun käyttöikä
- Tehokas korroosiosuojaus
- Ohut kalvo pinnalla ei vaadi edeltävää puhdistusta ennen hitsaamista

Voidaan käyttää voiteluaineena. Sisältää vaadittavan minimimäärän voiteluainetta

Tarkkaan sovitetut ainesosat takaavat parhaan suorituskyvyn ja parhaat tulokset

Tahna kaikkein haastavimpia työstötehtäviä varten

- Lujimpien terästen työstö täysin mahdollista
- Vaakatasoiset ja pään yläpuoliset käyttökohteet täysin toteutettavissa



Sisältö/tilavuus	500 ml
Väri	Ruskea
Kemiallinen perusta	Synteettistä esterä sisältävä mineraaliöljy
Säilyvyysaika tuotannosta	36 Kuukautta

Tuotenumero 0893 050 010

Kappalemäärä: 1 / 6

Lisätiedot ja -kuvat

Poraus- ja leikkuutahna soveltuu erityisesti raskaaseen koneistukseen, kuten erittäin kovalle teräkselle, työkaluteräkselle, kuulalaa-keriteräkselle, CrNi-seoksille ja Hastelloy-seoksille.



	Poraus- ja leikkuuöljy	Poraus- ja leikkuuöljy Perfect	Poraus- ja leikkuutahna Perfect	Poraus- ja leikkuuöljy Eco	Poraus- ja leikkuuvaaho	Leikkuuöljy DVGW	Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra	Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD
Materiaalit								
Teräs, seostettu teräs	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx
Runsasseosteinen teräs	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx
Valurauta, harmaa valurauta	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xxx
Kovametalli	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Ei-rautapitoinen metalli (kupari, messinki jne.)	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	x	xx
Titaani	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Magnesium	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Alumiini, alumiiniseokset	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xxx
Työstöprosessit								
Sorvaus, automaattisorvit	xx	xxx	x	x	x	x	xx	xxx
Poraus, upotus, kalvinta	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx	xx
Syväporaus	x	xxx	xxx	xx	xx	x	x	xx
Sahaus	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	xx	xx
Kierteytys	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx
Kierteenmuodostus, valssaus	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x	xx
Jyrsintä	x	xxx	x	xx	xx	x		xxx
Hionta	x	xxx	x	x	x	x	xxx	xx
Muovaus, valssaus, taivutus	x	xxx	xx	xx	xx	x	x	xx
Lävistys, hieno meistäminen	x	xx	xx	xx		x	x	x
Kalvinta, hammastus	x	xxx	xx	xxx	xxx	x	x	x
Ominaisuudet								
Pohjamateriaali	Mineraaliöljy	Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esterä	Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esterä	Synteettinen ester	Glykoli ja ester	Ester	Mineraaliöljy	Mineraaliöljy
Viskositeetti (mm ² /s)	12	25	Tahna- mainen	35	ei saata- villa	5	66	76
Voiteluaineen vähimmäismäärä		√		√				
Ei pakollisia varoitusmerkkejä			√	√			√	√
Voidaan käyttää ylösalaisin			√		√			
DVGW-hyväksytty						√		
Biohajava/hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa				√				
Erittäin tehokkaat voiteluominaisuudet		√	√	√	√			√
Erittäin pitkä työkalun käyttöikä		√	√	√	√		√	√
Vähäinen savunmuodostus		√	√	√	√		√	√
Erittäin alhainen kulutus			√	√	√			√
Hyvät levittäytymisominaisuudet	√							

	Poraus- ja leikkuuöljy	Poraus- ja leikkuuöljy Perfect	Poraus- ja leikkuutahna Perfect	Poraus- ja leikkuuöljy Eco	Poraus- ja leikkuuvaaho	Leikkuuöljy DVGW	Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra	Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD
Materiaalit								
Ei sisällä boorihappoa			√		√		√	√
Vähän vaahtoava							√	√
Erittäin korkea mikrobinen vakaus							√	√
Veden pilaantumislukka	1	1	1	1	2	1	1	1
Ei sisällä formaldehydiä			√		√		√	√
Erittäin hellävarainen iholle (ei sisällä amiineja)			√				√	√
xxx sopii erinomaisesti xx sopii hyvin x sopii hieman heikommin √ soveltuu								

Ohjeet

Levitä tahna työstötyökaluun siveltimellä.

Huomautus

- Säilytyslämpötila: 5-40 °C
- Säilytysluokka (VCI-konsepti): 10

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.