

Kuumankestävä silikoni, saumausmassa

Erikoistiivistemassa liitoksille, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille.

- Erittäin hyvä lämmönkestävyys, enintään +250 °C, hetkelisesti (enint. 1,5 h) jopa +300 °C
- Kestää erinomaisesti useita kemikaaleja, sopii kemikaaleille altistuville liitoksille (katso kestävyystietojen luettelo)
- Kestää ikääntymistä ja UV-säteilyä

Sisältö/tilavuus	310 ml
Tuotepakkaus	Patruuna
Väri	Punaruskea
Kemiallinen perusta	Happamat verkottuneet silikonit (asetaattijärjestelmät)
Jatkuvan liikkeen vaimennus	20 %
Murtovenymä vähint.	350 %
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-50 - 250 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	300 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 40 °C



Tuotenumero 0892 330

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Sopii rakenteiden tiivistämiseen uunien, lämmitysjärjestelmien, ilmastointilaitteiden asennuksissa ja pesukoneiden ja kuivausrumpujen valmistukseen

Ohjeet

- Pinnan on oltava kantava, puhdas, kuiva, rasvaton ja ruosteeton.
- Lisätietoja on teknisissä tiedoissa, kuvaston sivulla

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

DIN 4102 B2 -standardin mukainen luokittelu - normaali syttyvyys (kuivuneena).

Huomautus

- Perehdy tiivistemassojen käyttöä koskeviin yleisiin ohjeisiin
- Riittävä ilmanvaihto on varmistettava kovettumisvaiheen aikana
- Suurempi pinnoitteen paksuus pidentää kovettumisaikaa

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

	Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
	0892 330	Turvaleikkuri patruunoille	0715 66 09