


Putkenpidin FIXB 227, 2-puolinen Esiasennetulla tyypin HN 101 27 mm naulalla

Materiaali	Kuumasinkitty teräslevy, 1.0226
Pinnoite	Sinkitty
Materiaali, naula	Teräs
Pinnoite, naula	Sinkitty
Leveys (B)	20 mm
Kiinnikkeiden välinen etäisyys (C)	28 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5



20



Pituus (A)	Soveltuu putken ulkohalkaisijalle (ØD)	Tuotenumero	Kappalemäärä
68 mm	16 mm	0864 227 16	100
75,5 mm	20 mm	0864 227 20	100
84 mm	24 mm	0864 227 24	100
92 mm	28 mm	0864 227 28	100

Lisätiedot ja -kuvat

Suojaputkien (teräsvahvistetut putket ja muoviputket) ja viemäri-/lämmityspotkien nopea kiinnitys betonipinnoille (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 40/50$) DIN EN 206:n mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen esim. naulojen HN 101 (0864 101 ...) ja NG CSM-1 kanssa (0864 940 ...)

Kaikki naulat/kierrepultit sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivoltuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.