

Johdonpäähyly muoviholkilla nauhassa

Mittatoleranssit DIN 46228 -standardin osan 4 mukaisesti

- Polypropeeninen suojaholkki
- Valmistettu Saksassa



Kuva on viitteellinen

Pituus (kokonaispituus)	14 mm
Holkin pituus	8 mm
Holkin seinämän paksuus	0,15 mm
Muovieristeen seinämän paksuus	0,3 mm
Lämmönkestävyys enint.	105 °C
Materiaali	Elektrolyyttikupari
Pinta/pinnoite	Tinattu
Halogeeni - vapaa	Kyllä

Johtimen poikkileikkaus	Väri	Holkin sisähalkaisija	Muovieristeen sisähalkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,5 mm ²	Valkoinen	1 mm	2,6 mm	0557 175 050	500
0,75 mm ²	Harmaa	1,2 mm	2,8 mm	0557 175 075	500
1 mm ²	Punainen	1,4 mm	3 mm	0557 175 100	500
1,5 mm ²	Musta	1,7 mm	3,5 mm	0557 175 150	500
2,5 mm ²	Sininen	2,2 mm	4,2 mm	0557 175 250	500

Lisätiedot ja -kuvat

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0557 175 050	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
	Johdonpäähyly yhdistelmätyökalu, kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO	0714 108 501
0557 175 075	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
	Johdonpäähyly yhdistelmätyökalu, kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO	0714 108 501
0557 175 100	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
	Johdonpäähyly yhdistelmätyökalu, kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO	0714 108 501
0557 175 150	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
	Johdonpäähyly yhdistelmätyökalu, kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO	0714 108 501
0557 175 250	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
	Johdonpäähyly yhdistelmätyökalu, kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO	0714 108 501