

Vastamutteri, polyamidi Metrinen, EN 60423

- Kaapelitiivisteiden ja lisätarvikkeiden pitävään kiinnitykseen
- Valmistettu Saksassa

Väri	Vaaleanharmaa RAL 7035
Käyttölämpötila vähint./enint.	-40 - 100 °C
Materiaali	PA 6 GF30 - Lasikuidulla vahvistettu polyamidi
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Käyttölämpötila vähint.	-40 °C
Käyttölämpötila enint.	100 °C



Kuva on viitteellinen

Liitântäkierre	Kierteen pituus (metrinen kierre)	AV/Leukojen väli	Tuotenumero	Kappalemäärä
M12 x 1,5	5 mm	17 mm	0967 710 12	100
M16 x 1,5	5 mm	22 mm	0967 710 16	100
M20 x 1,5	6 mm	27 mm	0967 710 20	100
M25 x 1,5	6 mm	32 mm	0967 710 25	100
M32 x 1,5	7 mm	41 mm	0967 710 32	100
M40 x 1,5	7 mm	50 mm	0967 710 40	50
M50 x 1,5	8 mm	60 mm	0967 710 50	25
M63 x 1,5	8 mm	75 mm	0967 710 63	25

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa