


Johdonpäähysly muoviholkilla

DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen

- Polypropeeninen suojaholkki
- Valmistettu Saksassa



Kuva on viitteellinen

Materiaali	Kupari
Pinta/pinnoite	Tinattu
Halogeeni - vapaa	Kyllä

Tuotenumero	0557 000 25	0557 000 50	0557 000 75	0557 001 00	0557 001 004	0557 001 50
Kappalemäärä	500	500	100/500	100/500	500	100/500
Johtimen poikki-leikkaus	0,25 mm ²	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²
Väri	Vaaleansininen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Keltainen	Punainen
Pituus (kokonais-pituus) (l1)	10 mm	14 mm	14 mm	14 mm	18 mm	14 mm
Holkin pituus (l2)	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	12 mm	8 mm
Holkin sisähalkaisija (d1)	0,75 mm	1 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,7 mm
Holkin seinämän paksuus (s1)	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Muovieristeen sisähalkaisija (d2)	1,8 mm	2,6 mm	2,8 mm	3 mm	3 mm	3,5 mm
Muovieristeen korkeus	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Muovieristeen seinämän paksuus (s2)	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm
Lämmönkestävyys enint.	110 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C

Tuotenumero	0557 001 503	0557 001 504	0557 100 251	0557 002 50	0557 004 00	0557 006 00
Kappalemäärä	1000	500	500	100/500	100/500	100
Johtimen poikki-leikkaus	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Väri	Punainen	Punainen	Harmaa	Sininen	Harmaa	Musta
Pituus (kokonais-pituus) (l1)	16 mm	24 mm	24 mm	15,2 mm	16,5 mm	20 mm
Holkin pituus (l2)	10 mm	18 mm	18 mm	8,2 mm	9 mm	12 mm
Holkin sisähalkaisija (d1)	1,7 mm	1,7 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,8 mm	3,5 mm
Holkin seinämän paksuus (s1)	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,2 mm	0,2 mm
Muovieristeen sisähalkaisija (d2)	3,5 mm	3,5 mm	4,2 mm	4 mm	4,4 mm	6,3 mm
Muovieristeen korkeus	6 mm	6 mm	6 mm			8 mm
Muovieristeen seinämän paksuus (s2)	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,2 mm	0,3 mm	0,3 mm
Lämmönkestävyys enint.	105 °C	105 °C	105 °C	110 °C	110 °C	105 °C

Tuotenumero	0557 010 00	0557 016 00
Kappalemäärä	100	100
Johtimen poikkeileikkaus	10 mm ²	16 mm ²
Väri	Norsunluu	Vihreä
Pituus (kokonaispituus) (l1)	22 mm	24 mm
Holkin pituus (l2)	12 mm	12 mm
Holkin sisähalkaisija (d1)	4,5 mm	5,8 mm
Holkin seinämän paksuus (s1)	0,2 mm	0,2 mm
Muovieristeen sisähalkaisija (d2)	7,6 mm	8,8 mm
Muovieristeen korkeus	10 mm	12 mm
Muovieristeen seinämän paksuus (s2)	0,4 mm	0,4 mm
Lämmönkestävyys enint.	105 °C	105 °C

Lisätiedot ja -kuvat

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0557 000 50	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
0557 000 75	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
0557 001 00	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
0557 001 004	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
0557 001 50	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0557 001 503	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylysyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
0557 001 504	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylysyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
0557 006 00	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylysyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10
0557 010 00	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristus-/liitinpihdit Johdonpäätehylysyille	0714 107 192
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylysyille	0714 107 196
0557 016 00	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristus-/liitinpihdit Johdonpäätehylysyille	0714 107 192
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylysyille	0714 107 196
0557 100 251	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 162
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, sivusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 172
	Puristuspihti johdonpäätehylysyille, etusyöttö 0,08-16 mm ²	0714 107 182
	Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylysyille	0714 107 196
	Kuorimapihdit, säädettävät 0,02-10 mm ²	0714 108 10