


Tipp® VDS sprinkler-kannake, ripustussilmukka sprinkleriputkille

- Sprinkleriputkien kiinnittämiseen kiinteisiin vesipohjaisiin sammutusjärjestelmiin VdS-ohjeiden mukaisesti

Pinta/pinnoite	Sinkitty
EN-standardi	1661, 10327
Materiaali	Teräs
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



ECO
LINE



Tuotenumero	0543 517 033	0543 517 042	0543 517 048	0543 517 060	0543 517 076	0543 517 088
Kappalemäärä	50	50	50	50	25	25
Liitäntäkierre (G)	M8	M8	M8	M8	M10	M10
Pituus (kokonaispituus) (L)	82 mm	86,5 mm	94,5 mm	109,5 mm	136 mm	157,5 mm
Sisähalkaisija (ØD)	34 mm	43 mm	49 mm	61 mm	77 mm	90 mm
Kiinnitysalue tuumina	1 in	1-1/4 in	1-1/2 in	2 in	2-1/2 in	3 in
Leveys (B _M)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Paksuus (t _M)	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	2,5 mm
Sallittu kuormitus	2 kN	2 kN	2 kN	2 kN	3,5 kN	3,5 kN
Paino	50 g	52 g	55 g	60 g	111 g	121 g

Tuotenumero	0543 517 108	0543 517 114	0543 517 133	0543 517 139	0543 517 159	0543 517 168
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Liitöntäkierre (G)	M10	M10	M12	M12	M12	M12
Pituus (kokonaispituus) (L)	167,5 mm	200 mm	220,5 mm	224 mm	263,5 mm	268 mm
Sisähalkaisija (ØD)	110 mm	115 mm	135 mm	142 mm	161 mm	170 mm
Kiinnitysalue tuumina		4 in		5 in		6 in
Leveys (B _M)	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Paksuus (t _M)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Sallittu kuormitus	3,5 kN	3,5 kN	5 kN	5 kN	5 kN	5 kN
Paino	137 g	140 g	209 g	211 g	236 g	241 g

Tuotenumero	0543 517 221
Kappalemäärä	10
Liitöntäkierre (G)	M16
Pituus (kokonaispituus) (L)	348,5 mm
Sisähalkaisija (ØD)	221 mm
Kiinnitysalue tuumina	8 in
Leveys (B _M)	25 mm
Paksuus (t _M)	2,5 mm
Sallittu kuormitus	8,5 kN
Paino	577 g

Lisätiedot ja -kuvat

- Palosuojaukseen kiinteissä vesipohjaisissa sammutusjärjestelmissä – ensisijaisesti sprinklerijärjestelmiin
- Vesisuutin sammutusjärjestelmät
- CO₂- ja halonisammutusjärjestelmät
- Vaaho- ja jauhesammutusjärjestelmät

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

VdS-sertifiointinro: G 4021036

