

Pyörä raskaaseen käyttöön, kääntyvä pidike ja lukitusjarru

Polyuretaanirenkaat, valettu keskiö



- Kuulalaakeroitu napa
- Kovuus: 95±3 Shore A
- Suuri kantokyky
- Lämmönkestävyysalue -20 °C...+80 °C
- Erinomainen liukuminen ja elastisuus
- Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä
- Raskaaseen käyttöön, sähkösinkitty teräslevykatelo
- Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri
- Pölynsuojarengas

Valurautakeskiö

Haarukka sähkösinkittyä terästä



Rullan/pyörän leveys (L)	50 mm
Pituus (A)	140 mm
Leveys (B)	110 mm
Reikien väli (a)	105 mm
Reiän etäisyys 2 (b)	80 mm
Pitkän reiän halkaisija (c)	11 mm
Käyttölämpötila vähint.	-20 °C
Käyttölämpötila enint.	80 °C
Pultin reiän syvyys (R)	70 mm



Rullan/pyörän halkaisija (D)	Kantavuus/nostokyky	Korkeus (H)	Tuotenumero	Kappalemäärä
125 mm	550 kg	170 mm	0683 567 631	1
150 mm	700 kg	200 mm	0683 567 632	1

Lisätiedot ja -kuvat

Sopii ympäristöihin, jotka altistuvat säälle, alkoholeille ja glykoleille. Ei suositella käytettäväksi ympäristöissä, joissa on orgaanisia- tai mineraalihappoja tai emäksiä.

Pyörää käytetään erittäin suurten kuormien kannatteluun esimerkiksi seuraavissa käyttökohteissa: raskaan käytön nostojärjestelmät, nostoalustat, ohjaus- ja kuljetusalustat, siirrettävät alustat jne.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!