

Letkukiristin, A4 Asymmetrinen ruuvipesä, ruostumatonta terästä

Asymmetrinen ruuvipesä, nauhassa sileä kohokuvioitu sisäpuoli ja pyöristetyt reunat

- Koko letkuside on ruostumatonta terästä ja siten korroosionkestävä.
- Asymmetrinen ruuvipesä takaa voiman tasaisen jakautumisen
- Asymmetrinen rakenne estää kiristimen taipumisen pois päin kiristettäessä
- Nauhan sileä kohokuvioitu sisäpuoli ja pyöristetyt reunat estävät käyttäjävammoja ja letkun vaurioita



Materiaali, panta/nauha	A4
Pinnoite, panta/nauha	Pinnoittamaton
Materiaali, ruuvi	A4
Pinnoite, ruuvi	Pinnoittamaton
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä	Haponkestävä teräs A4
Pinnoite, kotelo/suojus/ruuvipesä	Pinnoittamaton
Kannan/vääntiön malli	Suoraura (SZ/SL)
AV/Leukojen väli (SW)	7 mm
Standardit	DIN 3017
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

Nauhan/hihnan leveys	Kiinnitysalue vähint./enint.	Kiristysmomentti	Tuotenumero	Kappalemäärä
9 mm	8-16 mm	2 Nm	0538 008 16	25
9 mm	12-22 mm	3 Nm	0538 012 22	25
12 mm	16-27 mm	5 Nm	0538 16 27	25
12 mm	20-32 mm	5 Nm	0538 20 32	25
12 mm	25-40 mm	5 Nm	0538 25 40	25
12 mm	35-50 mm	5 Nm	0538 35 50	25
12 mm	40-60 mm	5 Nm	0538 40 60	25
12 mm	50-70 mm	5 Nm	0538 50 70	25
12 mm	60-80 mm	5 Nm	0538 60 80	25
12 mm	70-90 mm	5 Nm	0538 70 90	25
12 mm	80-100 mm	5 Nm	0538 80 100	25
12 mm	90-110 mm	5 Nm	0538 90 110	10
12 mm	110-130 mm	5 Nm	0538 110 130	10
12 mm	120-140 mm	5 Nm	0538 120 140	10

Lisätiedot ja -kuvat

Ilhanteellinen polttoaineputkijärjestelmiin, jäähdytysvesi-/lämmitysputkille, ilmansiirtoputkille ja yleiskäyttöön kiinnittämisessä.

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Ruuvimeisseli kuusiokantaisille ruuveille joustavalla varrella Pituus Varsi, kara, terä 150 mm; 7 mm	0613 286 07