

## VARIFIX® Systemfix -pikalukituskiinnike Kierretangolla

### Välitön kiinnitys kiertämällä 1/4 kierrosta

#### Kitkalukittu liitos kiskon kanssa

Tarkka liitos asennuskiskoon - kohdistus mahdollista

#### Asennus onnistuu yhdellä kädellä

Helpompi asennus erityisesti tikkailla työskenneltäessä

#### Kierretankojen avulla ripustukset pitkille pituuksille ovat mahdollisia


Kaikkiin Systemfix-malleihin

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.



ECO  
LINE

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pituus (kokonaispituus) (L)              | 27 mm                                                 |
| Leveys (B)                               | 30 mm                                                 |
| Materiaalin paksuus (t <sub>1</sub> )    | 2,5 mm                                                |
| Paksuus (t <sub>2</sub> )                | 5 mm                                                  |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G) | M8                                                    |
| Soveltuu asennuskiskoon                  | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm                    |
| Lämmönkestävyys vähint./enint.           | -40 - 90 °C                                           |
| Materiaali                               | Teräs                                                 |
| Pinta/pinnoite                           | Sinkitty                                              |
| Lujusluokka                              | 4.6                                                   |
| Materiaali, liitoskappale                | POM - Polyoksimetyyleeni                              |
| Kierteen tyyppi (160)                    | Metrisen kierre                                       |
| Vastuullisuus, kestävä kehitys           | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava |



| Kierteen pituus (L <sub>G</sub> ) | Paino | Tuotenumero  | Kappalemäärä |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 30 mm                             | 42 g  | 0862 102 110 | 50           |
| 40 mm                             | 45 g  | 0862 102 111 | 50           |
| 60 mm                             | 51 g  | 0862 102 112 | 50           |
| 80 mm                             | 57 g  | 0862 102 113 | 50           |
| 100 mm                            | 63 g  | 0862 102 114 | 40           |
| 120 mm                            | 67 g  | 0862 102 115 | 30           |

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

### Lisätiedot ja -kuvat

Kaikkien Varifix 26/18-, 26/26-, 28/28- ja 36/36-asennuskiskojen asennusliitoksiin. Voidaan liittää nopeasti C-profiiliin yksittäisenä osana tai valmiiksi koottuna yksikkönä Varifix Systemfix yksittäistä kiinnitystä varten kierretangon kanssa.

## Suorituskyvyn osoitus

