

Putkien ripustusrengas

Cradle to Cradle® -sertifioitu

- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Vain ei-kantaviin kiinnityksiin

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.



**ECO
LINE**

Materiaali	Sinkkipainevalu (Samakki)
Pituus (kokonaispituus) (L)	37 mm
Leveys (B)	22,5 mm
Reiän halkaisija (RL)	12 mm
Liitäntäkierre (G)	M10
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava
Kuormitettavuus suorassa linjassa	2 kN



Tuotenumero 0862 111 037

Kappalemäärä: 60

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

- Putkien kiinnittäminen rei'itetyillä teräsnauhoilla asennuskiskoon on mahdollista ruuvaamalla ne ripustusrenkaan avulla kiinni kiskoon
- Kiinnityksiin asennuskiskoihin käyttäen vasararuuveja, ripustusrenkaita ja rei'itettyjä teräsnauhoja

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Sinkkivalua ei saa kuumentaa yli 80-asteiseksi.