

Putkenpidin W-QUICLIP

Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille

- Lukittavat pidikkeet
- Pitävä kiinnitys
- Lämmönkestävyys -25°C...+80 °C (enintään +110 °C lyhytaikaisesti)
- Materiaali: Polyamidi 6
- Ei sisällä halogeeneja tai silikonista
- Läpäreian halkaisija 5 mm. Voidaan myös kiinnittää perinteisesti naulatulpilla tai yleisruuveilla.


Materiaali	PA 6 - Polyamidi
Väri	Harmaa
Pohjalevyn pituus (A)	51 mm
Pohjalevyn leveys (B)	17 mm
Etäisyys putken keskikohdasta tukeen (C)	47 mm
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	47-50 mm
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-25 - 80 °C



G3

Tuotenumero 0864 930 050

Kappalemäärä: 50



Lisätiedot ja -kuvat

Kiinnittää nopeasti muoviset suoja-asennusputket, joilla on pieni paineenkestävyys, muoviset vahvistetut putket, joilla on keskiverto tai suuri paineenkestävyys, sekä standardin DIN EN 50086-1 mukaiset teräsvahvistetut putket betonipinnoille (tavallinen betoni $\geq C20/25 \leq C40/50$) standardin DIN/EN 206 mukaisesti kalkkihiekattiileen, umpitiileen ja teräkseen.

Testiraportit, hyväksynnot, lisenssitiedot

Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa

