

Putkenside Multifix

Putkenside kumisuojalla

Vahvistetut kiinnityspäät

Tukialuslevyt estävät kiinnityspäitä repeytymästä kun niihin kohdistuu erittäin suuri mekaaninen rasitus

Kumisuojaus


- Tärinäesto
- Suojaus veden tunkeutumiselta
- Ääntä vaimentava

Kestävyys:

- Hankaus (hyvä)
- Säälöot (erittäin hyvä)
- Otsoni (erittäin hyvä)
- Ikääntyminen (erittäin hyvä)
- Valo (hyvä)
- Alkoholi (hyvä)
- Hapot (hyvä)
- Emäkset (hyvä)



Standardit	DIN 3016
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Materiaali, kumiprofiili	EPDM
Kumiprofiilin väri	Musta
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C



Leveys (B)	Nimellishalkaisija (D)	Liittimen/laipan reikä (d1)	Etäisyys putken keskikohdasta reiän keskikohtaan (S)	Shore A -kovuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
12 mm	6 mm			70 +/- 5	0542 915 106	100
12 mm	8 mm			70 +/- 5	0542 915 108	100
12 mm	8 mm	M5	12 mm	70 +/- 5	0542 8 12	50
12 mm	10 mm			70 +/- 5	0542 915 110	100
12 mm	12 mm			70 +/- 5	0542 915 12	1
12 mm	15 mm			70 +/- 5	0542 915 015	100
12 mm	18 mm			70 +/- 5	0542 915 18	100
12,7 mm	63 mm			70 +/- 5	0542 915 63	25/250
15 mm	6 mm	M6	14,2 mm	70 +/- 5	0542 915 6	50/100
15 mm	8 mm	M6	15,2 mm	70 +/- 5	0542 915 8	50/100
15 mm	10 mm	M6	16,2 mm	70 +/- 5	0542 915 10	50/100
15 mm	11 mm	M6	16,7 mm	70 +/- 5	0542 915 11	50/100
15 mm	13 mm	M6	17,7 mm	70 +/- 5	0542 915 13	50/100
15 mm	14 mm	M6	18,2 mm	70 +/- 5	0542 915 14	25/100
15 mm	15 mm	M6	18,7 mm	70 +/- 5	0542 15 15	100
15 mm	16 mm	M6	19,2 mm	70 +/- 5	0542 915 16	1/25/100

Leveys (B)	Nimellishalkaisija (D)	Liittimen/laipan reikä (d1)	Etäisyys putken keskikohdasta reiän keskikohdastaan (S)	Shore A -kovuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
15 mm	18 mm			70 +/- 5	0542 915 018	100
15 mm	19 mm	M6	20,7 mm	70 +/- 5	0542 915 19	25/50
15 mm	20 mm			70 +/- 5	0542 915 20	100
15 mm	22 mm	M6	22,2 mm	70 +/- 5	0542 915 22	25/50
15 mm	25 mm	M6	23,7 mm	70 +/- 5	0542 915 25	25/50
15 mm	27 mm	M6	24,7 mm	70 +/- 5	0542 915 27	25/50
15 mm	30 mm	M6	26,2 mm	70 +/- 5	0542 915 30	1/25/50
15 mm	32 mm	M6	27,2 mm	70 +/- 5	0542 915 32	25/100
15 mm	35 mm	M6	28,7 mm	70 +/- 5	0542 915 35	1/25/50
15 mm	38 mm	M6	30,2 mm	70 +/- 5	0542 915 38	25/50
15 mm	40 mm	M6	31,2 mm	70 +/- 5	0542 915 40	25/50
15 mm	44 mm	M6	33,2 mm	70 +/- 5	0542 915 44	50
15 mm	51 mm	M6	36,7 mm	70 +/- 5	0542 915 51	50
15 mm	55 mm	M6	38,7 mm	70 +/- 5	0542 915 55	50
15 mm	64 mm	M6	43,2 mm	70 +/- 5	0542 915 64	50
15 mm	75 mm	M6	48,7 mm	70 +/- 5	0542 915 75	25
20 mm	10 mm	M8	19,5 mm	70	0542 10 20	50
20 mm	12 mm	M8		70 +/- 5	0542 915 012	50
20 mm	18 mm			70 +/- 5	0542 915 118	50
20 mm	19 mm	M8	24 mm	70 +/- 5	0542 19 20	50
20 mm	20 mm			70 +/- 5	0542 915 020	50
20 mm	22 mm			70 +/- 5	0542 915 122	50
20 mm	22 mm	M8	25,5 mm	70	0542 22 20	50
20 mm	23 mm	M8	26 mm	70 +/- 5	0542 23 20	50
20 mm	25 mm			70 +/- 5	0542 915 125	50
20 mm	30 mm			70 +/- 5	0542 915 130	50
20 mm	30 mm	M8	29,5 mm	70 +/- 5	0542 30 20	25
20 mm	32 mm			70 +/- 5	0542 915 132	50
20 mm	35 mm			70 +/- 5	0542 915 135	50
20 mm	38 mm			70 +/- 5	0542 915 138	1
20 mm	43 mm	M8	36 mm	70 +/- 5	0542 43 20	50
20 mm	44 mm	M8	36,5 mm	70 +/- 5	0542 44 20	50
20 mm	45 mm			70 +/- 5	0542 915 45	50
20 mm	50 mm			70 +/- 5	0542 915 50	50
20 mm	60 mm			70 +/- 5	0542 915 60	50
20 mm	65 mm	M8	47 mm	70 +/- 5	0542 65 20	25
25 mm	32 mm	M10	33,5 mm	70 +/- 5	0542 32 25	10
25 mm	35 mm	M10	35 mm	70 +/- 5	0542 35 25	25
25 mm	40 mm	M10	37,5 mm	70	0542 40 25	15
25 mm	50 mm	M10	42,5 mm	70	0542 50 25	20
25 mm	55 mm	M10	45 mm	70	0542 55 25	10
25 mm	60 mm	M10	47,5 mm	70 +/- 5	0542 60 25	10
25 mm	70 mm	M10	52,5 mm	70 +/- 5	0542 70 25	25
25 mm	85 mm	M10	60 mm	70 +/- 5	0542 85 25	10

Lisätiedot ja -kuvat

Putkien, kaapelien, johdinsarjojen, suoja-putkien, letkujen ja muiden putkilinjojen kiinnitykseen moottorin kiinnikkeisiin, korirakenteisiin, kannattimiin, aggregaatteihin, koneisiin jne.

