

W-DSD, eristekiinnike laajenevalla naulalla

Jäykkien itsekantavien eristemateriaalien, kuten polystyreeni- tai vahtomuovilevyjen, kiinnittämiseen betoniin ja muuraukseen. Ankkurilevyn halk. Ø 50 mm

- Nopea ja helppo asentaa
- Käytetään läpiasennuksiin
- Pieni asetusvyvyys säästää porausaikaa
- Laadukas materiaali: ankkurilevy (PP), naula (ABS)
- Lämmönkesto -40 °C ... +80 °C
- Ei sisällä halogeeneja



81



Materiaali, naula	Akryyliniitrilibutadieenistyreeni
Ankkurin/tulpan halkaisija	10 mm
Levyn/laikan halkaisija	50 mm
Asennussyvyys (h nom)	30 mm
Porareian syvyys (t)	40 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)	Eristemateriaalin paksuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
90 mm	60 mm	0903 745 090	250
110 mm	80 mm	0903 745 110	250
130 mm	100 mm	0903 745 130	200
150 mm	120 mm	0903 745 150	150
180 mm	150 mm	0903 745 180	150
210 mm	180 mm	0903 745 210	100

Suorituskykytiedot			
Levyn halkaisija (mm)			50
Suositellut kuormat	Betoni $\geq$ B25; C20/25	$F_{rec.}$ (kN)	0,14
	Muurattu tiili $\geq$ Mz12		0,12
	Kalkkietikkaumpitiili $\geq$ KS12		0,12
	Pystyreikätiili $\geq$ Hlz12		0,10
	Kalkkietikkaontelotiili $\geq$ KSL12		0,10

Ominaisarvot			
Porareian syvyys	$t \geq$ (mm)	40	40
Asennussyvyys	$h_s \geq$ (mm)	30	30
Poran nimellishalkaisija	$d_{drl.}$ (mm)	10	10

Lisätiedot ja -kuvat

- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilissä, kalkkietikkatiilissä, pystyreikätiilissä, kalkkietikka-reikätiilissä
- Soveltuu eristysmateriaalien kiinnitykseen julkisivuihin, joissa on tuuletus; kalvojen ja tiivistyskalvojen kiinnitykseen kellarien ulkopuolelle
- Kovien, itsekantavien eristemateriaalien kiinnitykseen, esimerkiksi polystyreeni, jäykät vahtolevyt

