


Vaarnaruuvi W-VD-A/S

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä

Vaarnaruuvi kärkikulmalla ja kuusiokanalla (mahdollistaa asentamisen kiertämällä - lyömällä yhdessä kemiallisen ankkurin kanssa)

21.1	23.4	23.5	23.6
		23.7	23.10

Lujuusluokka	5.8
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty



Tuotenumero	5915 108 110	5915 110 130	5915 112 160	5915 116 190	5915 120 260	5915 124 300
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	5
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä)	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Kiinnityspaksuus (t fix)	20 mm	30 mm	35 mm	45 mm	60 mm	55 mm
Ankkurin/tulpan pituus (l)	110 mm	130 mm	160 mm	190 mm	260 mm	300 mm
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)	80 mm	90 mm	110 mm	125 mm	170 mm	210 mm
Poranterän koko, kemiallinen ankkuri, lasipatruuna (d 0)	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	25 mm	28 mm
Poranterän koko, ankkurointimassa (d 0)	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	24 mm	28 mm
Porareian syvyys (h 0)	80 mm	90 mm	110 mm	125 mm	170 mm	210 mm
Hyväksyntä	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Lisätiedot ja -kuvat

Vaarnaruuvia voidaan käyttää seuraavien kemiallisten ankkurien ja ankkurointimassojen kanssa:

- Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VD, optio 8 - halkeilematon betoni
- Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VPZ, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- WIT-Nordic -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7 - halkeilematon betoni

Tyyppiä W-VD-A/S (sinkitty teräs) voi käyttää kuivissa sisätiloissa

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Vaarnaruuvilla on seuraavat hyväksynnät:

- Kemiallinen ankkuri, W-VD, optio 8: ETA-06/0074
- Kemiallinen ankkuri, lasipatruuna, W-VPZ, optio 1: ETA-21/0168
- BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164
- Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-19/0543
- WIT-Nordic-ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7: ETA-12/0569

