

Kiila-ankkurin asennustyökalu, mekaaninen

Nopeaan ja kätevään Würth-kiila-ankkurien W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) ja W-FAZ asennukseen poravasarella

Vakiomallinen SDS-plus-kara helpottaa käyttöä

Sopii kaikkiin Würth-poravasareihin, joissa on SDS-plus-poraistukka

- Sopii erinomaisesti taloudelliseen sarja-asennukseen
- Erinomainen, yhtenäinen voimansiirto – asennus on vaivatonta
- Kartiokiinnitys on sovitettu täydellisesti kiila-ankkurin liitoskierteeseen, ankkurien asennus tapahtuu ongelmitta keskitetysti
- Asennukseen kuluu vähemmän aikaa
- Sopii erinomaisesti myös pään yläpuolisiin asennuskohteisiin ja vaikeapääsyisiin kiinnityksiin (esimerkiksi kaiteet / riippuvat putket)
- Korkealaatuinen teräs takaa pitkän käyttöiän



Soveltuu ankkurin halkaisijalle	8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
---------------------------------	---------------------------

Tuotenumero 0904 908 016

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

- Voidaan käyttää kokojen M8–M16 ankkureille
- Asennustyökalu Würth-poravasaraan, jossa on SDS-plus-poraistukka
- Aseta asennustyökalun vääntiöväli kiila-ankkurin kierteeseen ja asenna ankkuri poravasaraa käyttäen esiporattuun ja puhdistettuun porareikään
- Kiinnitä ankkuri kiristämällä se määritettyyn kiristysmomenttiin momenttiavaimella (katso ankkurin tuotetiedot)




Yhteensopivat ankkurit

Tuotteen kuvaus	Määrittäminen	Mitat
02.5	Kiila-ankkuri W-FAZ/S	M8-M16
02.6	Kiila-ankkuri W-FAZ/A4	M8-M16
11.1	Kiila-ankkuri W-FA/S	M8-M16
11.1	Kiila-ankkuri W-FA/kuumasinkitty	M8-M16
11.2	Kiila-ankkuri W-FA/A4	M8-M16

HCR-ankkurit ovat saatavilla erikoistilauksesta


Asennus betoniin




Poraa reikä




Puhdista reikä





Kiristä ankkuri paikoilleen



Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin