

## Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen Kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

### Palamista hidastava (ei koske liimaa)

Väri	Musta
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	300 V/mm
Kutistumislämpötila vähint.	80 °C
Materiaali	Polyolefiini
Palosuojaja	Kyllä



Kuva on viitteellinen

Halkaisija	Halkaisija (kutistettuna)	Pituus (kokonaispituus)	Holkin seinämän paksuus kutistettuna	Käyttölämpötila vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 mm	1 mm	100 mm	1 mm	-55 - 100 °C	<b>0771 003 209</b>	50
6 mm	2 mm	100 mm	1 mm	-55 - 110 °C	<b>0771 006 409</b>	50
9 mm	3 mm	100 mm	1,4 mm	-55 - 110 °C	<b>0771 009 000</b>	25
12 mm	4 mm	100 mm	1,78 mm	-55 - 110 °C	<b>0771 012 709</b>	25
19 mm	6 mm	100 mm	2,25 mm	-55 - 110 °C	<b>0771 019 009</b>	25
24 mm	8 mm	100 mm	2,54 mm	-55 - 110 °C	<b>0771 025 409</b>	25
40 mm	13 mm	1200 mm	2,54 mm	-55 - 110 °C	<b>0771 040 401</b>	1/10
52 mm	13 mm	1200 mm	2,54 mm	-55 - 110 °C	<b>0771 052 401</b>	1/10

### Lisätiedot ja -kuvat

Sähköisten kytkentöjen ja liittinten kosteuden kestävä eristäminen.

