

Kutisteholkki/-letku, ohutseinämäinen kutistussuhde 3:1, liima sisäpinnalla

Palamista hidastava (ei koske liimaa)

Väri	Musta
Materiaali	Polyolefiini



Kuva on viitteellinen

Tuotenumero	0771 003 209	0771 003 299	0771 006 409	0771 006 499	0771 009 000	0771 009 001
Kappalemäärä	50	10	50	10	25	10
Halkaisija	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm
Halkaisija (kutistettuna)	1 mm	1 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm
Pituus (kokonaispituus)	100 mm	1200 mm	100 mm	1200 mm	100 mm	1200 mm
Holkin seinämän paksuus kutistettuna	1 mm		1 mm		1,4 mm	1,4 mm
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	300 V/mm		300 V/mm		300 V/mm	
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 100 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C
Kutistumislämpötila vähint.	80 °C		80 °C		80 °C	80 °C
Palosuoja	Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Tuotenumero	0771 012 709	0771 012 799	0771 019 009	0771 019 019	0771 025 409	0771 025 499
Kappalemäärä	25	10	25	10	25	10
Halkaisija	12 mm	12 mm	19 mm	19 mm	24 mm	24 mm
Halkaisija (kutistettuna)	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Pituus (kokonaispituus)	100 mm	1200 mm	100 mm	1200 mm	100 mm	1200 mm
Holkin seinämän paksuus kutistettuna	1,78 mm		2,25 mm	2,25 mm	2,54 mm	
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	300 V/mm		300 V/mm	300 V/mm	300 V/mm	
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C
Kutistumislämpötila vähint.	80 °C		80 °C	80 °C	80 °C	
Palosuoja	Kyllä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	

Tuotenumero	0771 040 401	0771 052 401
Kappalemäärä	10	10
Halkaisija	40 mm	52 mm
Halkaisija (kutistettuna)	13 mm	13 mm
Pituus (kokonaispituus)	1200 mm	1200 mm
Holkin seinämän paksuus kutistettuna	2,54 mm	2,54 mm
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	300 V/mm	300 V/mm
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 110 °C	-55 - 110 °C
Kutistumislämpötila vähint.	80 °C	80 °C
Palosuoja	Kyllä	Kyllä

Lisätiedot ja -kuvat

Sähköisten kytkentöjen ja liitinten kosteuden kestävä eristäminen.

