

Johtoliitin, lattahylsy Eristämätön

Materiaali	Messinki
------------	----------



Kuva on viitteellinen

Malli	Johtimen poik- kileikkaus vähint./enint.	Liittimen nimel- liskoko	Lukituskielek- keiden määrä	Kiinnitys- korvakkeen halkaisija (Ø)	Pinta/pinnoite	Tuotenumero	Kappale- määrä
	1,5-2,5 mm ²	4,8 x 0,8 mm	1 KPL		Tinattu	0558 631 000	100/1000
Tiivistämätön/eris- tämätön	0,5-1 mm ²	2,8 x 0,5 mm			Pinnoittamaton	0558 502 9	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	0,5-1 mm ²	2,8 x 0,5 mm			Tinattu	0558 992 2	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	0,5-1 mm ²	2,8 x 0,5 mm	1 KPL		Pinnoittamaton	0558 601 0	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	0,5-1 mm ²	2,8 x 0,5 mm	1 KPL		Tinattu	0558 995 5	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	0,5-1 mm ²	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Pinnoittamaton	0558 504 0	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	0,5-1 mm ²	6,3 x 0,8 mm	1 KPL		Tinattu	0558 991 6	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	1,5-2,5 mm ²	4,8 x 0,5 mm		1,3 mm	Tinattu	0558 992 1	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	1,5-2,5 mm ²	4,8 x 0,8 mm		1,3 mm	Pinnoittamaton	0558 531 2	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	1,5-2,5 mm ²	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Hopeoitu	0558 992 5	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	1,5-2,5 mm ²	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Pinnoittamaton	0558 450 40	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	1,5-2,5 mm ²	6,3 x 0,8 mm	1 KPL	1,4 mm	Pinnoittamaton	0558 603 2	500
Tiivistämätön/eris- tämätön	1,5-2,5 mm ²	6,3 x 0,8 mm	1 KPL	1,6 mm	Hopeoitu	0558 992 8	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	1,5-2,5 mm ²	6,3 x 0,8 mm	1 KPL	1,6 mm	Tinattu	0558 991 7	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	4-6 mm ²	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Hopeoitu	0558 992 6	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	4-6 mm ²	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Pinnoittamaton	0558 504 7	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	4-6 mm ²	6,3 x 0,8 mm	1 KPL	1,6 mm	Tinattu	0558 996 2	100
Tiivistämätön/eris- tämätön	4-6 mm ²	9,5 x 1,2 mm		1,6 mm	Pinnoittamaton	0558 526 6	50

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä