

Letkuside kiristysleualla

Liitoksiin korkealla ja tasaisella kosketuspaineella

Voimakas kiristysleuka

- Suuri puristusvoima
- Hyvä tiiviys



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Standardit	DIN 3017
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

Nauhan/ hihnan leveys	Nimellishalkai- sija	Kiinnitysalue vähint./enint.	Kannan/vään- tiön malli	AV/Leukojen väli	Kiristysmo- mentti	Tuotenumero	Kappale- määrä
9 mm	18 mm	17,5-18,5 mm	Suoraura (SZ/SL)		1,2 Nm	0540 18 9	100
9 mm	19 mm	18,5-19,5 mm	Suoraura (SZ/SL)		1,2 Nm	0540 19 9	50
9 mm	20 mm	19,5-20,5 mm	Suoraura (SZ/SL)		1,2 Nm	0540 20 9	50
9 mm	22 mm	21,5-22,5 mm	Suoraura (SZ/SL)		1,2 Nm	0540 22 9	25
15 mm	25 mm	24,5-25,5 mm	Suoraura/kuusio	10 mm	4 Nm	0540 25 15	25

Lisätiedot ja -kuvat

Turvatyyny, kiinnitys