

Teollisuus-/putkenpidin TIPP®, Robust


Putkenpidin kahdella kiristysruuvilla suuriin kuormitusvaatimuksiin

- Kaksi kiristysruuvia parantaa putkien toleransseihin soveltamista
- Kiristysruuvit eivät putoa, koska ne on varmistettu lukitusella
- Putket on helppo asettaa, koska taivutetun lukituspannan kielekkeen avautumiskulma on suuri aina 196-203 mm:n kiristysalueeseen asti
- Parantaa äänieristystä DIN 4109 -standardin mukaisesti
- Kumisisäke kestää otsonia DIN 53509-1 -standardin tai ISO 1431/1 -standardin mukaisesti ja ikääntymistä DIN 53508 -standardin mukaisesti



**ECO
LINE**

Palosuojaus testattu/sertifioitu	Kyllä
Liitäntäkierre (G)	M10 x M12
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-30 - 100 °C
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä
Kloori - vapaa	Kyllä
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Materiaali, äänieristys	Eteenipropeenidieenikumi EPDM
DIN	4109
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Kiinnitys- alue vähint./ enint. (ØD)	Sallittu kuor- mitus	Metalli- pannan leveys (B _M)	Metalli- pannan paksuus (t _M)	Paino	Pituus (L)	Kierteen tyyppi x nimellis- halkaisija x ruuvien pituus	Tuotenumero	Kappale- määrä
65-73 mm	2 kN	25 mm	2,5 mm	198 g	128 mm	M6 x 25 mm	0543 210 073	20
88-93 mm	3 kN	30 mm	3 mm	351 g	147 mm	M8 x 35 mm	0543 210 093	20
138-145 mm	3 kN	30 mm	3 mm	484 g	199 mm	M8 x 35 mm	0543 210 145	20
188-194 mm	3 kN	30 mm	3 mm	613 g	248,5 mm	M8 x 35 mm	0543 210 194	10
196-203 mm	3 kN	30 mm	3 mm	633 g	257,5 mm	M8 x 35 mm	0543 210 203	10
205-214 mm	4,5 kN	40 mm	4 mm	1219 g	295 mm	M12 x 40 mm	0543 210 214	10
244-250 mm	4,5 kN	40 mm	4 mm	1389 g	331 mm	M12 x 40 mm	0543 210 250	10
297-304 mm	4,5 kN	40 mm	4 mm	1626 g	385 mm	M12 x 40 mm	0543 210 304	10

Lisätiedot ja -kuvat

Sopii erinomaisesti lämmitysjärjestelmien rakentamiseen, putkistoihin, laitosten rakentamiseen, mekaanisiin asennuksiin ja putkis-tojen rakentamiseen.

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

- Annetut mitat ovat kunkin pidinkoon pienimmälle mahdolliselle putken halkaisijalle
- Kumisisäke ei kestä öljyjä, rasvoja eikä polttoaineita
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.