

TIPP® Smartlock -putkenpidin haponkestävää terästä


Vakiomallinen puristuspidin pikakiinnitysmekanismilla nopeaan ja pitävään asentamiseen

- Nopea ja helppo asennus uuden lukitusmekanismin ja lyhennetyn kiristysruuvin ansiosta
- Helppo kiristää jousikuormitetuilla kiristysruuveilla
- Erinomaiset putkien liukuominaisuudet esiasennuksen aikana profiilikumin ansiosta
- Liimattu EPDM-kumisisäke, kumisuojuus, jossa on ilmakanaavat: Antaa putkille erityiset liukuominaisuudet esiasennuksen aikana ja parantaa äänieristystä DIN 4109 -standardin mukaisesti.
- Ikäntymisen-, sään- ja otsoninkestävä, testattu standardien DIN 53508 ja DIN 53509 mukaisesti
- M5-kiristysruuvi sopii suora- ja ristisäälille ruuvimeisseleille
- Kiristysnauhaan upotettu ruuvien kanta estää ei-toivotun avaamisen ja varmistaa siistin, turvallisen ulkoasun
- Pinottava pakkaus mahdollistaa tehokkaan varastoinnin, kuljetuksen ja käsittelyyn. Sopii erinomaisesti päivittäiseen rakennustyömaakäyttöön.



ECO
LINE

Lämpönkestävyys vähint./enint.	-40 - 110 °C
Materiaali, kumiprofiili	EPDM
Silikoni - vapaa	Kyllä
Profiilikumin paksuus	3,5 mm
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Tuotenumero	0865 068 015	0865 068 019	0865 068 023	0865 068 028	0865 068 035	0865 068 043
Kappalemäärä	50	50	50	50	40	30
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	11-15 mm	15-19 mm	21-23 mm	26-28 mm	32-35 mm	40-43 mm
Liitäntäkierre (G)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Metallipannan leveys (B_M)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Sallittu kuormitus	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN
Metallipannan paksuus (t_M)	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Materiaali	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite		Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Paino	30 g	32 g	37 g	41 g	47 g	53 g

Tuotenumero	0865 068 051	0865 068 056	0865 068 060	0865 068 065	0865 068 080	0865 068 091
Kappalemäärä	30	30	20	20	20	5
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	48-51 mm	52-56 mm	57-60 mm	62-65 mm	74-80 mm	83-91 mm
Liitäntäkierre (G)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Metallipannan leveys (B _M)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Sallittu kuormitus	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN	1,2 kN	1,8 kN
Metallipannan paksuus (t _M)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Materiaali	Haponkestävä teräs A4/haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Paino	58 g	78 g	80 g	88 g	98 g	103 g

Tuotenumero	0865 068 114
Kappalemäärä	5
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	108-114 mm
Liitäntäkierre (G)	M8, M10
Metallipannan leveys (B _M)	23 mm
Sallittu kuormitus	1,8 kN
Metallipannan paksuus (t _M)	2 mm
Materiaali	Haponkestävä teräs A4/haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Paino	207 g

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Putkien asennus kaikenlaisiin teknisiin järjestelmiin esimerkiksi elintarvike-/juomateollisuudessa, kemianteollisuudessa, aurinkoke-
räimissä ja ulkoputkissa.



Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Kumisisäke, kumisuojus: Ei sovi käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa

Kestää laimennettuja happoja ja emäksiä huoneenlämpötilassa, vettä ja vesiliuoksia 70 °C asti, alkoholiliuoksia, esterä ja ketoneita, säätä ja merivettä

Kestää tietyin ehdoin rasvaa ja mineraaliöljyjä; eläin- ja kasviöljyjä sekä -rasvoja

Ei kestä kuumia öljyjä tai rasvoja; polttoaineita; alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä