

Vesitiivis liitinrasia TE Superseal 1.5 -sarja

Liittimen/kontaktin koko	1,5 mm
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	0,35-2,5 mm ²
IP-suojaluokka	IP 67
Nimellisjännite enint.	24 V/DC
Virta enint.	14 A
Käyttölämpötila vähint./enint.	-40 - 125 °C
Materiaali	PA 6.6 - Polyamidi
Väri	Musta




Liitäntöjen/napojen määrä	Tuotenumero	Kappalemäärä
1 KPL	0555 102 1	10
2 KPL	0555 102 2	10
3 KPL	0555 102 3	10
4 KPL	0555 102 4	10
5 KPL	0555 102 5	10
6 KPL	0555 102 6	10

ORSY-yhteensopiva

Lisätiedot ja -kuvat

Henkilöauto, kuorma-auto, rakennus-/maatalouskoneet, moottoripyörät, veneenrakennus jne.



Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Vastaa standardeja IEC 529 ja DIN 40050 IP 67

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle Soveltuu reiän/aukon halkaisijalle 5.15 mm Oranssi 0,35-1 mm ²	0558 991 406
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle Soveltuu reiän/aukon halkaisijalle 5.15 mm Keltainen 0,75-1,5 mm ²	0558 991 41
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle Soveltuu reiän/aukon halkaisijalle 5.15 mm Punainen	0558 991 42
Johtoliitin, latta, MINI MIC SRS 1.5 Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. 0,75-1,5 mm ²	0558 995 81
Puristus-/johtoliitinpihdit Integroidulla kohdistimella TE Super Seal; 0,35-1,5 mm ² ; Puristuspesien määrä 2 KPL	0714 107 130