

Putkikiinnike, yhdelle putkelle, muovia

Pitävä kiinnitys, ei voida vetää ulos


Sisällä messinkinen holkki

Helppo putkien, kaapelien ja letkujen asennus

Taipuisat, joustavat kiinnikkeet

Ei haittavaikutuksia lämmönvaihtelusta aiheutu- vasta pituuslaajenemisesta

Lämmönkestävyys vähint./ enint.	-30 - 120 °C
Materiaali	PP - polypropeeni
Kierteen tyyppi x nimellis- halkaisija	M6
Materiaali, holkki	Messinki
Nimellishalkaisija	6 mm
Lämmönkestävyys enint.	120 °C
Lämmönkestävyys vähint.	-30 °C
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre



Tuotenumero	0544 900 008	0544 910 010	0544 900 010	0544 910 012	0544 900 012	0544 910 015
Kappalemäärä	100	50	50	50	50	50
Koko	8	10	10	12	12	15
Väri	Valkoinen	Krominvärinen	Valkoinen	Krominvärinen	Valkoinen	Krominvärinen
Soveltuu Wicu-va- kioputkelle			6 mm	8 mm	8 mm	
Soveltuu kierre- putkille DIN EN 10255, DIN EN 10220			DN 6			
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle	8 mm	10 mm	10 mm		12 mm	
Korkeus (D)	18 mm	20,5 mm	20,5 mm	23 mm	23 mm	26 mm
Tyypin kuvaus		CU-putkenpidin		CU-putkenpidin		CU-putkenpidin
Pohjalevyn leveys (A)	10,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	18 mm
Kiinnikkeen leveys (B)	13,5 mm	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm	26,5 mm
Soveltuu enint. putken ulkohal- kaisijalle						
Kiinnityspisteiden välinen etäisyys enint.	3 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m

Tuotenumero	0544 900 015	0544 910 018	0544 900 018	0544 900 022	0544 900 028	0544 900 035
Kappalemäärä	100	25	50	25	25	25
Koko	15	16, 18	16, 18	20, 22	28	35
Väri	Valkoinen	Krominvärinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Soveltuu Wicu-va-kioputkelle	10 mm	12 mm	12 mm	15 mm	22 mm	28 mm
Soveltuu kierre-putkille DIN EN 10255, DIN EN 10220	DN 8		DN 10	DN 15	DN 22	
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle	15 mm				28 mm	
Korkeus (D)	26 mm	31 mm	31 mm	37 mm	45 mm	37 mm
Tyypin kuvaus		CU-putkenpidin				
Pohjalevyn leveys (A)	16 mm	18 mm	18 mm	20 mm	26,5 mm	26,5 mm
Kiinnikkeen leveys (B)	23 mm	26,5 mm	26,5 mm	30 mm	39 mm	39 mm
Soveltuu enint. putken ulkohalkaisijalle		18 mm	18 mm	22 mm		
Kiinnityspisteiden välinen etäisyys enint.	1 m	1 m	1 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

