

Tiivistemassan pohjuste WB

PRIMER FASADI on korkealaatuinen ja erityisen kestävä liimauspohjuste huokoisille alustoille ja materiaaleille, jotka kovettuvat ilmankosteuden vaikutuksesta

**Parantaa tarttuvuutta huokoisilla pinnoilla
- täyttää korkeimmat vedenkestävyysvaatimukset**

Akryyli-silikoni-kopolymeeripohjainen pohjuste.

Käyttökohteet:

- huokoisille alustoille, kuten betoni, muuraus- ja kipsi-, solu- ja kevytbetoni, luonnon ja kalkkihiekkakivi, käsittelemätön puu ja muut imukyiset materiaalit.
- Erittäin hyvä UV-, vesi-, sää-, kosteus- ja ikääntymiskestävyys.
- Voidaan käyttää yhdessä muiden tiivisteaineiden ja / tai liimojen kanssa: Silikonit, hybridi ja MS-Polymer® ja polyuretaani.

Ei sovellu pysyvään vedenalaiseen käyttöön.

Ei sovellu PE, PC, PMMA, PP, PTFE, pehmeät muovit, neopreeni- ja bitumisubstraatit.

Varmista tarttuvuus.

Prime Fasadi voi värjäytyä ajan myötä.

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Sisältö/tilavuus	1 l
Väri	Väritön

Tuotenumero 0890 352 720

Kappalemäärä: 1 / 6

Lisätiedot ja -kuvat

Silikoni- ja MS-hybridipolymeeritiivistemassat ja liimat esimerkiksi uima-altaisiin, sisäalaisiin ja maanalaisiin kohteisiin. Tuotteella voidaan myös parantaa tarttumista trooppisiin puulajeihin ja sitä voidaan käyttää suoja-pinnoitteena bitumipinnoilla. Suosittelemme, että pohjuste laimennetaan enintään 25-prosenttisellä ksyleenillä, tolueenilla tai isopropanolilla, kun sitä käytetään pinnoilla, joilla on vähäinen imukyky.

Ohjeet

Levitä ohut kerros puhtaalle, rasvattomalle ja kuivalle tartuntapinnalle alustan mukaan. Liuottimen täytyy olla haihtunut kokonaan, ennen kuin tiivistemassa levitetään.

Huomioi ilmoitetut kuivumisajat.

Huomautus

Pohjuste sisältää syttyviä liuottimia ja on herkkä kosteudelle. Siksi suosittelemme sulkemaan purkin heti käytön jälkeen.