

Kuumakutisteliitin, lattaliitin, uros

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät

- Läpikuultava lämpökutistuva holkki, jonka ansiosta liitäntä voidaan tarkastaa silmämääräisesti
- Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta
- Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta



Kuva on viitteellinen

Liittimen nimelliskoko	6,3 x 0,8 mm
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	30 kV/mm
IP-suojaluokka	IP 67
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 125 °C
Kutistumislämpötila vähint.	100 °C

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,5-1,5 mm ²	Punainen	0555 944 1	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	0555 945 2	100

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteiden, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.

Testiraportit, hyväksynnot, lisenssitiedot

RoHS-yhteensopiva

Huomautus

Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kaasujuotinsarja WGLG 100, piezosytytys 20 ml	0984 990 100