

TIPP-putkenpidin, haponkestävä teräs A4 2 osainen


Putkien kiinnittämiseen missä tahansa teknisessä järjestelmässä

- A4 haponkestävä teräs varmistaa parhaan korroosionkestävyyden: Sopii erinomaisesti syövyttäviin ympäristöihin, esimerkiksi ulkona tai teollisuudessa.
- EPDM-kumisisäke, kumisuojus tarjoaa optimaalisen äänieristyksen DIN 4109 -standardin mukaisesti



**ECO
LINE**

Metallipannan paksuus (t_M)	1,5 mm
Materiaali	Haponkestävä teräs A4, 1.4401
Lämpönkestävyys vähint./enint.	-50 - 110 °C
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	Sallittu kuormitus	Liitäntäkierre (G)	Metallipannan leveys (B_M)	Paino	Pituus (L)	Tuotenumero	Kappalemäärä
15-19 mm	1 kN	M8	20 mm	54 g	61,5 mm	0865 208 019	25
20-25 mm	1 kN	M8	20 mm	62 g	67 mm	0865 208 025	25
25-30 mm	1 kN	M8	20 mm	64 g	72,3 mm	0865 208 030	25
31-37 mm	1 kN	M8	20 mm	71 g	79,3 mm	0865 208 037	25
37-44 mm	1 kN	M8	20 mm	79 g	86 mm	0865 208 044	25
53-58 mm	1 kN	M8	20 mm	91 g	101,3 mm	0865 208 058	25
67-74 mm	1,5 kN	M10	25 mm	138 g	124 mm	0865 208 074	10
82-92 mm	1,5 kN	M10	25 mm	172 g	141,5 mm	0865 208 092	10
159-169 mm	1,5 kN	M10	25 mm	337 g	220 mm	0865 208 169	10

Lisätiedot ja -kuvat

Putkien kiinnitykseen kaikissa teknisissä järjestelmissä, esimerkiksi elintarvike-/juomateollisuudessa, kemianteollisuudessa, aurinkokeräimissä ja ulkoputkissa.

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Kumisisäke, kumisuojaus ei sovellu käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa

Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.