

Plus-tiementämaali

Laadukas tiementämaali suojakorkilla

PLUS-tiementämaali on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset näkyvyyden ja merkintöjen kestävyys osalta.

- Erittäin kestävä suojakorkki
- Nopeasti kuivuva maali - noin 10 min
- Erinomainen peittävyys ja kestävyys
- Erittäin taloudellinen käyttää
- Käyttölämpötila -20 °C...+50 °C.
- Merkinnät kestävä jopa 12 kuukautta

Sisältö/tilavuus	500 ml
------------------	--------



Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
Neonkeltainen	0892 175 5	1/12
Neonoranssi	0892 175 4	1/12
Neonpinkki	0892 175 7	1/12
Neonpunainen	0892 175 3	1/12
Neonsininen	0892 175 2	1/12
Neonvihreä	0892 175 6	1/12
Valkoinen	0892 175 1	1/12

Lisätiedot ja -kuvat

Voidaan käyttää pinnanmuotojen merkitsemiseen esimerkiksi maastonmerkintä- ja mittaustyössä, tienrakennuksessa (pohjatytöt ja putkistot) sekä kaikenlaisissa yleisissä rakennustoissa. Voidaan käyttää asfaltilla, ruoholla, maaperällä, kivellä, betonilla, puulla, soralla, hiekalla jne. Voidaan käyttää imukykyisillä ja ei-imukykyisillä pinnoilla sekä kosteilla/märillä pinnoilla ja alle nollan lämpötiloissa.

Ohjeet

Käännä spraypurkki ylösalaisin ja ravista hyvin ennen käyttöä, jotta väri sekoittuu kunnolla (kuulet sekoituskuulat). Suihkuta käytön jälkeen suutin tyhjäksi (kunnes pelkkää ponnekaasua tulee ulos), jotta suutin ja hajotin puhdistuvat. Voidaan käyttää kaikilla pinnoilla, myös kosteilla pinnoilla. Suosittelemme noin 10-15 cm:n suihkutusetäisyyttä pinnasta, jotta merkinnät ovat tarkkoja ja selkeitä.

Huomautus

Tuore lika voidaan poistaa ohenteella. Kovettunut merkintämaali voidaan poistaa painepesurilla ja harjalla Säilyvyysaika on 2 vuotta. Älä altista yli 50 °C:n lämpötiloille. Suojaa auringonvalolta ja muilta lämpö- ja syttymislähteiltä.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Käyttökahva merkintämaaleille pyörällä	0891 198 101